

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Droga dojazdowa o szer. 4 m i 3 m			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
			580	m2	580,000	
					RAZEM	580,000
2 d.1	KNNR 1 0202-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
			580 * 0,3	m3	174,000	
					RAZEM	174,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			580	m2	580,000	
					RAZEM	580,000
4 d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			310	m	310,000	
					RAZEM	310,000
5 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			8,68	m3	8,680	
					RAZEM	8,680
6 d.1	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			310	m	310,000	
					RAZEM	310,000
7 d.1	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja fi30/40 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			580	m2	580,000	
					RAZEM	580,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja fi 8/16 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			580	m2	580,000	
					RAZEM	580,000
9 d.1	KNR 2-31 0202-05		Nawierzchnia żwirowa z domieszką mialu kamiennego frakcji fi /10 grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			460	m2	460,000	
					RAZEM	460,000
2			Drogi spacerowe o szer 2,5 m			
10 d.2	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
			175	m2	175,000	
					RAZEM	175,000
11 d.2	KNNR 1 0202-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
			175 * 0,1	m3	17,500	
					RAZEM	17,500
12 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			175	m2	175,000	
					RAZEM	175,000
13 d.2	KNR 2-31 0202-05 0202-06		Nawierzchnia żwirowa z domieszką mialu kamiennego frakcji fi /10 - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			175	m2	175,000	
					RAZEM	175,000