
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Elewacja budynku świetliwej wiejskiej w Podgaju
ADRES INWESTYCJI : 28-530 Skalbierz, Podgaje 13
INWESTOR : Gmina Skalbierz
ADRES INWESTORA : 28-530 Skalbierz, ul. T. Kościuszki 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

Sporządził : mgr inż. Aneta Wójcik
Data opracowania/aktualizacja: : 11.10.2021/06.11.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2021/06.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNK B 202 2608-01	(z.VII) Docieplenie ścian zewn. budynków z wykończeniem tynkiem elew. - STYROPIAN 10CM 13.25*3.75+15.25*3.75-(1.3*0.5+2.15*1.5*4+0.9*2.4*2) 10.20*3.75+0.5*10.20*3.7-2.15*1.5	m ² m ² m ²	 89.01 53.90	
				RAZEM	142.91
2	KNNR 2 1802-01 analogia	Parapety zew. stalowe 2.15*5+1.3	m m	 12.05	
				RAZEM	12.05
3	KNZ-14 29-01	Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej - ŚCIANA P.POŻ. 2*3.75 10.20*3.75+0.5*10.20*3.7 1.9*3.1	m ² m ² m ² m ²	 7.50 57.12 5.89	
				RAZEM	70.51
4	NNRNK B 202 2608-01	(z.VII) Docieplenie ścian zewn. budynków z wykończeniem tynkiem mozaiko- wym. - STYRODUR 5CM (15.25*2)*0.5 (10.20+10.20+1.9)*0.5	m ² m ² m ²	 15.25 11.15	
				RAZEM	26.40
5	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV- ODSŁONIECIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH NA GŁ. 50CM (15.25+10.20+10.20+1.9+7.6)*0.7*0.5 (3.2*1.9+4.1*1.9)*0.5	m ³ m ³ m ³	 15.80 6.94	
				RAZEM	22.74
6	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - POD OPASKE SZER. 60CM I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WERANDY (15.25+10.20+10.20+1.9+7.6)*0.7 (3.2*1.9+4.1*1.9)	m ² m ² m ²	 31.61 13.87	
				RAZEM	45.48
7	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - POD OPASKE 60CM I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WERANDY (15.25+10.20+10.20+1.9+7.6)*0.7 (3.2*1.9+4.1*1.9)	m ² m ² m ²	 31.61 13.87	
				RAZEM	45.48
8	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 15.25+1.2+10.20+1.2+7.6+0.3+4.1+0.98+3.6+0.+1.9+10.20+0.6	m m	 57.13	
				RAZEM	57.13
9	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ I UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WERANDY (15.25+10.20+10.20+1.9+7.6)*0.6 (3.2*1.9+4.1*1.9)	m ² m ² m ²	 27.09 13.87	
				RAZEM	40.96