

<b>12</b>		<b>Droga dz. ewid. nr 948/1 w m. Królów Górna</b>			
52 d.12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 85*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 297.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.500</b>
53 d.12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 10*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
54 d.12	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 90*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
55 d.12	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
56 d.12	KNR 2-31 0312-05; 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszczeniu 4cm 270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
57 d.12	KNR 2-31 0114-07; 08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego do 31,5 mm gr. 10 cm - analogia. Pobocza z destruktu asfaltowego 0-31 - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 9 cm skropiona trzykrotnie emulsją i grysami 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
58 d.12	KNR 2-31 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pp/pcv o śr. 40 cm 21	m m	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
59 d.12	KNR 2-31 0605-05 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 4	ściank. ściank.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
60 d.12	KNR 2-31 0605-03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 6	ściank. ściank.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
61 d.12	KNR 2-31 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pp/pcv o śr. 60 cm 27	m m	 27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
62 d.12	KNR 2-31 0606-04 analogia	korytka betonowe zbrojone 80/70/50 na podsypce cementowo-piaskowej 50	m m	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
63 d.12	KNR 2-31 0606-04 analogia	korytka betonowe zbrojone 50/50/55 na podsypce cementowo-piaskowej 85	m m	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
64 d.12	KNR 2-01 0212-06 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.IV - analogia roboty ziemne przy korytkach i przepustach 140	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>13</b>		<b>"Fydówka - Niwy" w m. Kamionka Wielka</b>			
65 d.13	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		