

## **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

### **1. Siedzisko i oparcie**

- Siedzisko oraz oparcie obustronnie tapicerowane, (tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru o gramaturze 363 g/m<sup>2</sup>, faktura o gęstym splocie z atestem bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka), wysoką odporność na ścieranie, na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max.5. Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5);
- regulacja wysuwu siedziska;
- wysokość oparcia co najmniej 60 cm, regulowany kąt nachylenia oraz wysokość;
- siedzisko: szerokość 48, głębokość 46.

### **2. Mechanizm**

- mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku pozycjach;
- funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy;
- płynna regulacja wysokości siedziska.

### **3. Podłokietniki**

- podłokietniki z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami z regulacją w dwóch płaszczyznach: góra-dół w zakresie 70 mm, przód - tył w zakresie 60 mm;

### **4. Podstawa i podnośniki**

- stabilna nylonowa 5-gwiazdkowa podstawa krzyżakowa, w kolorze czarnym;
- podnośnik klasy 4.

### **5. Kółka**

- kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych.

Fotele w jednolitym kolorze, preferowany kolor ciemny grafit lub czarny.

Fotel typu Team PLUS lub równoważny.

