

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest:

Trójnóg strzelecki z głowicą oraz chwytem -

np. Typu - trójnóg ShadowTech PIG0311-G, głowica GNN FB-52 Ball Head, chwyt HOG Saddle MOD7
lub inny o parametrach równoważnych lub wyższych, niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia

Przewidywana ilość przez zamawiającego (sztuk 1)

Przedmiotowy asortyment powinien posiadać następujące cechy:

Trójnóg :

- Min. wysokość robocza po rozłożeniu nóg: 150 cm;
- Min. wysokość robocza po złożeniu nóg: 27,5 cm;
- Maks. kolumna środkowa zewn.: 12,7 cm;
- Kolumna środkowa z możliwością obrotu 360°;
- Długość po złożeniu max: 72 cm;
- Waga max: 2,6 kg;
- Liczba sekcji nóg: 3;
- Dopuszczalne obciążenie robocze min.: 10 kg;
- Typ blokady nogi: blokada dźwigni;
- Gwint montażu statywu: 3/8 cala
- W dolnej części kolumny środkowej zdejmowany hak nośny pozwalający dociążyć trójnóg;
- Nóżki statywu zakończone gumowymi stopkami z możliwością montażu stalowych kołców (w zestawie);
- Torba transportowa wykonana z Cordury lub nylonu w kolorze czarnym, zielonym lub tan;
- Gwarancja min. 24 miesiące.

Głowica kulowa :

- Przegub kulowy 52 mm;
- Głowica powinna wytrzymać obciążenie minimalnie 18 kg;
- Gwint dolny głowicy: 3/8 cala;
- Pochylenie boczne: 22 stopnie;
- Materiał: stop aluminium klasy T6061;
- Typ zacisku: zacisk z pokrętłem śrubowym;
- Głębokość otworu dolnego gwintu: 12 mm;
- Waga: do 680 g
- Wykończenie głowicy: anodyzowana.

Chwyt na broń :

- Wykonany z aluminium;
- Konstrukcja zaciskowa, regulacja zacisku za pomocą pokrętła;
- Całkowite otwarcie 7 cm;
- Całkowite zamknięcie 3,5 cm;
- Nakrętki i pręty regulacyjne wykonane ze stali nierdzewnej;

- Wewnętrzna część wykonana z materiału uniemożliwiającego mechaniczne uszkodzenie powłoki broni;
- Gwinty montażowe ze stali nierdzewnej 3/8 cala;
- Wykończenie: anodowane;
- Waga poniżej 460 g.

Komplet powinien składać się z:

- Trójnóg;
- Stopki gumowe lub z kolcami
- Futerał do przenoszenia statywu;
- Głowica kulowa;
- Chwyt zaciskowy do broni;
- Dystrybutor zapewnia serwis i obsługę gwarancyjną sprzętu.

Zamawiający wymaga by dostarczone przedmioty były:

- fabrycznie nowa,
- wolna od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie przeznaczeniem,
- gwarancja co najmniej 24 miesiące,

Statyw, głowica oraz chwyt zaciskowy powinny być ze sobą kompatybilne poprzez zastosowanie tej samej średnicy gwintów.

ASYSTENT
Sekcji I Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
st. asp. Robert SZYPULSKI

ASYSTENT
Sekcji I Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
st. asp. Robert SZYPULSKI