

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>UWAGA: Zastrzega się, że wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw własnych materiałów (wyróbów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszania art. 99 ust.4,5 ustawy z dnia 11.09.2019r. "Prawo zamówień publicznych", a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyróbów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) wyposażenia jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.</i>		
		PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKIE MATERIAŁY NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM		
		1. Roboty związane z dostawą i montażem dźwigu		
		1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników wew.	m	4,500
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zew.	m2	1,125
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - ANALOGIA - DEMONTAŻ OKIEN PCV	m2	8,700
4	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	2,697
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,697
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	2,697
7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	2,697
		1.2. Roboty fundamentowe		
8	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	24,800
9	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	19,840
10	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	19,840
11	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	1,823
12	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - CHUDY BETON C12/15	m3	0,729
13	NNRNKB 5 0618/02	Isolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - ANALOGIA - PAPA TERMOZGRZEWALNA NA NA CHUDYM BETONIE	m2	7,290
14	KNR 2-02 0205/01.1	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - BETON C20/25 - DOLNA PŁYTA PODSZYBIA	m3	3,511
15	Pozycja scalona	Ściany żelbetowe gr. 25cm - BETON C20/25 - ŚCIANA PODSZYBIA	m2	9,256
15.1	KNR 2-02 0207/01.1	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu - BETON C20/25	m2	9,256
15.2	KNR 2-02 0207/07.1	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - BETON C20/25 (dopłata 17x)	m2	9,256
16	KNR 2-02 0603/01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	21,482
17	KNR 2-02 0603/02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą		

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	21,482
18	KNR 0-29 0643/02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo - IZOLACJA FUNDAMENTU PŁYTAMI XPS GR. 10cm	m2	10,680
19	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2	10,680
20	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,026
21	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,435
22	KNR 2-02 0701/10	Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów wewnątrz budynków	m	6,900
23	KNNR-W 3 0107/03	Zasypanie wykopów w gruncie kategorii IV ziemią z ukopów, z przerzutem na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm	m3	4,960
1.3. Konstrukcja szybu windowego wraz z obudową				
24	KNNR 2 1504/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m	m2	96,000
25	KNR 2-02 1613/03	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m	m2	96,000
26	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	96,000
27	KNR 5-08 0802/05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,5dm3	szt	30,000
28	KNR 5-08 0809/02	Osadzenie kołków metalowych wstrzeliwanych w ścianie lub stropie - ANALOGIA - KOTWY NA ŻYWICY	szt	30,000
29	KNR 2-05 0101/04	Ramy w halach typu lekkiego - ANALOGIA - KONSTRUKCJA STAŁOWA SZYBU WINDOWEGO ORAZ PRZEDSIONKA (ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ MAŁOWANIE FARBAMI)	t	3,223
30	KNR 2-05 1002/01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych - WRAZ Z OBRÓBKAMI SYSTEMOWYMI - PŁYTY WARSTWOWE GR. 10cm WG PROJEKTU	m2	91,452
31	KNR 2-05 1001/02	Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych - WRAZ Z OBRÓBKAMI SYSTEMOWYMI - PŁYTY WARSTWOWE GR. 10cm WG PROJEKTU	m2	5,300
32	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - OBRÓBKI NA STYKU PŁYT WARSTWOWYCH I ŚCIAN	m2	5,550
1.4. Dostawa i montaż dźwigu				
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu wraz z oceną zgodności i odbiorem przez odpowiednie służby oraz przeszkoleniem personelu - WG WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH	kpl	1,000
1.5. Wykonanie instalacji zasilającej				
34	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie robót elektrycznych związanych z doprowadzeniem zasilania dźwigu	kpl	1,000
1.6. Roboty wykończeniowe				
35	KNR 4-01 0809/04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek	m2	6,000
36	KNR 4-01 0711/03.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	20,000
37	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	20,000
38	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	20,000

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	20,000
2. Likwidacja barier architektonicznych				
40	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	15,000
41	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	15,000
42	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	15,000
43	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	15,000
44	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	15,000
45	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dopłata 7x)	m2	15,000
46	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15,000
47	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,750
48	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU	m2	15,000
3. Wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych				
3.1. Posadzki				
49	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,663
50	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,663
51	Pozycja scalona	Uzupełnienie posadzek po skuciu - założono gr. 4cm	m2	3,663
51.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	3,663
51.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	3,663
51.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,663
52	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	3,663
53	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość do 5km	m3	0,183
53.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,183
53.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	0,183
3.2. Ściany				
54	KNNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściennej	m2	18,302

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	6,682
56	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	6,682
57	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	18,302
58	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	6,682
59	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	6,682
60	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	11,620
61	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	11,620
62	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość do 5km	m3	0,366
62.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,366
62.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 4x)	m3	0,366
3.3. Sufit				
63	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 20% TYNKÓW (dopłata 0,2x)	m2	3,564
64	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 20% TYNKÓW (dopłata 0,2x)	m2	3,564
65	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 80% TYNKÓW (dopłata 0,8x)	m2	3,564
66	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	3,564
67	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	3,564
68	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	3,564
3.4. Stolarka				
69	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - ANALOGIA - DEMONTAŻ ŚCIANEK USTĘPOWYCH	m2	9,577
70	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki ustępowe z płyt HPL	m2	5,83
3.5. Instalacje sanitarne				
71	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
72	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	2,000

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
73	KNR 4-02 0109/03	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 25mm - WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM - POD UMYWALKĘ I MISKĘ USTĘPOWĄ	szt	2,000
74	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
75	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
76	KNR 4-02 0210/02	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - POŁĄCZENIE PODEJŚCIA OD UMYWALKI Z KANALIZACJĄ	miejsce	1,000
77	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - POŁĄCZENIE PODEJŚCIA OD MISKI USTĘPOWEJ Z KANALIZACJĄ	miejsce	1,000
78	KNR-W 2-15 0137/04	Baterie lekarskie o średnicy nominalnej 15mm - BATERIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1,000
79	KNR-W 2-15 0230/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - ANALOGIA - UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z SYFONEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	1,000
80	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	1,000
81	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ PORĘCZY PROSTEJ DŁ. 50cm	szt	1,000
82	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU WC	szt	1,000
83	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UMYWALKOWEGO	szt	1,000
84	KNP 19 0426/02	Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ STANOWISKA DO PRZEWIJANIA	szt	1,000
		4. Przebudowa wiatrolapu		
		4.1. Roboty rozbiórkowe		
		4.1.1. Dach		
85	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	14,308
86	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu	m2	14,308
87	KNR-W 3 0515/05	Rozebranie podsufitek z desek nie otynkowanych - WRAZ Z RUSZTEM I SUFITEM	m2	14,308
88	KNR 4-04 0403/05	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcami	m2	14,308
89	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,730
90	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,500
91	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,365
		4.1.2. Ściany		
92	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu - WRAZ Z WARSTWAMI WYKONCZENIOWYMI	m3	13,010
93	KNR 19-01 1019/04	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2 - UWZGLĘDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	m2	4,200
94	KNR 19-01 1019/05	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - UWZGLĘDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	m2	13,600

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
95	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH	m2	2,380
96	KNR 19-01 0358/05	Wykucie z muru podokienników drewnianych - ANALOGIA - DEMONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH	m	6,800
4.1.3. Posadzki				
97	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	7,079
98	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych	m2	7,079
99	KNR 19-01 0628/06	Rozbiórka izolacji ze szkła piankowego i płytek gazobetonowych na stropach - ANALOGIA - ROZEBRANIE STYROPIANU PODŁOGOWEGO	m2	7,079
4.1.4. Schody i balkony				
100	KNR 4-04 0306/01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do 50cm - ANALOGIA - SCHODÓW	m3	6,150
101	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	4,500
102	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - ANALOGIA - BALUSTRADY SZKLANEJ	m	1,600
4.2. Wywóz gruzu				
103	Pozycja scalona	Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5km	m3	25,576
103.1	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie - WŁĄCZNIE Z MATERIAŁAMI WYKOŃCZENIOWYMI	m3	25,576
103.2	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - WŁĄCZNIE Z MATERIAŁAMI WYKOŃCZENIOWYMI	m3	25,576
103.3	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - WŁĄCZNIE Z MATERIAŁAMI WYKOŃCZENIOWYMI (dopłata 4x)	m3	25,576
104	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu - WŁĄCZNIE Z MATERIAŁAMI WYKOŃCZENIOWYMI	m3	25,576
4.3. Uzupełnienia				
105	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2	m2	2,800
106	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2	0,490
107	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV	m	1,400
108	KNR 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,992
109	KNR 4-01 0711/01.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	9,432
110	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	9,432
111	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	9,432
112	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	9,432
113	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	9,432
114	KNR 0-28 2620/03	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża pod docieplenie metodą "lekką"	m2	2,000
115	KNR K-04 0102/01.1	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką moką - UZUPEŁNIENIE ELEWACJI PO ROZBIÓRKACH I ZAMUROWANIACH	m2	19,420
116	KNR K-04 0102/06.1	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30cm przy ociepleniu budynków metodą lekką moką w systemie Turbo	m2	6,552
117	KNR K-04 0103/03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6szt/m2) do podłoża z betonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką - KOŁKI Z ZAŚLEPKAMI STYROPIANOWYMI	m2	19,420
118	KNR K-04 0103/07.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką	m2	19,420
119	KNR K-04 0103/09.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką	m2	6,552
120	KNR K-04 0108/01	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikonowych z zaprawy o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków	m2	25,972
121	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych	m	15,600
122	NNRNKB 5 0618/03	Isolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	28,700
123	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ	m2	28,700
124	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - EPS 100 gr. 10cm	m2	28,700
125	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ	m2	28,700
126	Pozycja scalona	Wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką	m2	28,700
126.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	28,700
126.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 3x)	m2	28,700
126.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	28,700
127	NNRNKB 7 1130/02.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	28,700
4.4. Kostka brukowa				
128	KNR 2-31 0805/04	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	18,841
129	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	17,200
130	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki - BETON C16/20	m3	0,688
131	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17,200

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę z montażem windy i likwidację barier architektonicznych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
132	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	18,841
133	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	18,841
134	Pozycja scalona	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m2	18,841
134.1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	18,841
134.2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dopłata 12x)	m2	18,841
135	KNR 2-31 0511/03.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na poddyspcie cementowo-piaskowej	m2	18,841
4.5. Zabudowa ścienna aluminiowo-szklana wraz z pokryciem płytami warstwowymi				
136	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn	m2	29,450
137	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja stalowa dla montażu płyt dachowych zabezpieczona antykorozyjnie	kpl	1,000
138	KNR 2-05 1001/02	Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych - WRAZ Z OBRÓBKAMI SYSTEMOWYMI - PŁYTY WARSTWOWE	m2	28,562
139	KNR 0-15 0528/03	Rynny dachowe	m	9,500
140	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe	m	3,500