


ŚCIANKA CZOŁOWA PREFABRYKOWANA



1	Warstwa ścierna z MMA AC 0/11S gr. 7 cm Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63 mm o gr. 20 cm Stabilizacja cementowa Rm=2.5MPa o gr. 22 cm Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone Is>1,00 wg Proktora Σ=49 cm
2	Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – szara Podsypka cementowo-piaskowa (proporcja 1:3) gr. 3 cm Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm o gr. 15 cm Warstwa odcinająca z piasku o gr. 25 cm Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone Is>1,00 wg Proktora Σ=51 cm
3	Warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm o gr. 15 cm Σ=49 cm
4	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi betonowymi (typu Meba) 60x40x8 cm Podsypka piaskowa gr. 10 cm Σ=18 cm
5	Krawężnik betonowy, drogowy, lekki 15x30x100 cm Ława betonowa C12/15 15x20 cm z oporem gr. 15 cm

6	Krawężnik betonowy, najazdowy, lekki 15x22x100 cm Ława betonowa C12/15 15x20 cm z oporem gr. 15 cm
7	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm Ława betonowa C12/15 15x10 cm z oporem gr. 10 cm

Inwestor	Wójt Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11 55 - 106 Zawonia		
Wykonawca	Zakład Usługowo - Handlowy "RR" mgr inż. Ryszard Józwik, ul. Teatralna 2a, 55- 100 Trzebnica		
Stadium	Zamierzenie budowlane PB Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 83/14 do osiedla mieszkaniowego w Sędzicach		
Branża	Drogowa Przekroje konstrukcyjne		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Józwik	DOŚ/0222/PBD/22	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Domaradzki	221/DOŚ/08	
Nr. archiwalny	Data opracowania	Skala	Nr rys.
	10-2023 r.	1:25	D-03
			Arkusz
			-