

RODZAJ WYROBU			DRZWI WEWNĘTRZNE																ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				SKALA 1:100	
OZNACZENIE NA RYSUNKU			D 1 – WEJŚCIOWE DO LOKALI		D 2 – ŁAZIENKA		D 3		D 4 – ŁAZIENKA		D 5		D 6		D 7		D 8		D 9					
RODZAJ WYROBU			PROFIL Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, LAMINOWANEJ WIELOWARSTWOWĄ FOLIĄ PVC, Z WYPEŁNIENIEM Z PIANKI PU,		DREWNIANE, PŁYTOWE, LAMINOWANE, PŁYTA WIÓROWA OTWARTA, LAMINAT HPL GR. MIN. 0,7mm, Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ O POW. MIN 0,022m²		DREWNIANE, PŁYTOWE, LAMINOWANE, PŁYTA WIÓROWA OTWARTA, LAMINAT HPL GR. MIN. 0,7mm		DREWNIANE, PŁYTOWE, LAMINOWANE, PŁYTA WIÓROWA OTWARTA, LAMINAT HPL GR. MIN. 0,7mm, Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ O POW. MIN 0,022m²		DREWNIANE, PŁYTOWE, LAMINOWANE, PŁYTA WIÓROWA OTWARTA, LAMINAT HPL GR. MIN. 0,7mm		KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ RAL 7016		KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ RAL 7016		KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ RAL 7016		KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ RAL 7016					
SCHEMAT			KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ – DAB NATURALNY		KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ – DAB NATURALNY										drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30				drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30					
WYMIAR	W ŚWIEŹLE OTWORU		Szer.	100	100		100		90		90		160		110		100		100					
			Wys.	210	210		210		210		210		210		210		210		210					
	ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY		Szer.	90	90		90		80		80		150(90)		100		90		90					
			Wys.	208	208		208		208		208		208		208		208		208					
OZNACZENIE LEWE / PRAWE			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	NIE DOTYCZY		L	P	L	P	L	P				
KONDYGNACJE	PARTER		2szt.	4szt.	---	1szt.	---	1szt.	4szt.	1szt.	5szt.	3szt.	2szt.		1szt.	---	---	1szt.	1szt.	---				
	I PIĘTRO		3szt.	5szt.	---	---	---	---	5szt.	3szt.	6szt.	6szt.	1szt.		---	---	---	---	---	---				
	II PIĘTRO		3szt.	5szt.	---	---	---	---	5szt.	3szt.	6szt.	6szt.	1szt.		---	---	---	---	---	---				
	III PIĘTRO		3szt.	5szt.	---	---	---	---	5szt.	3szt.	6szt.	6szt.	1szt.		---	---	---	---	---	---				
R A Z E M			30SZT.		1SZT.		1SZT.		29SZT.		44SZT.		5SZT.		1SZT.		1SZT.		1SZT.					
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ			ROZWIERNE												ROZWIERNE									
UWAGI :			MINIMALNA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA SKRZYDŁA Rw= 42dB, ZAWIASY ANTYWYWAŻENIOWE, DRZWI WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI, Z CZEGO PRZYNAJMNIEJ JEDEN KLASY C Z WKŁADKAMI BEBENKOWYMI KL.7, ATESTOWANYMI, ZAMEK CENTRALNY WIELOPUNKTOWY, SKRZYDŁA DRZWIOWE WYPOSAŻONE W WIZJER I USZCZELKĘ PRZYLGOWĄ, POWIERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA I ŚCIERANIE, SKRZYDŁA DRZWIOWE I OŚCIEŻNICA WYKONANE FABRYCZNIE PRZEZ JEDNEGO PRODUCENTA.			SKRZYDŁA DRZWIOWE WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ, PODCIECIA WENTYLACYJNE BĄDŹ KRATKI WENTYLACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, POWIERZCHNIA WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC WG. WSKAZAŃ INWESTORA ( MALOWANIE, LAKIEROWANIE, OKLEINA PCV ), W ŁAZIENKACH ZASTOSOWAĆ SZYLD DOLNY Z BŁOKADA,						ALUMINIOWA KONSTRUKCJA RAMOWA Z TRÓJSTRONNĄ PRZYLGĄ, WYPEŁNIENIE JENDOSZYBOWE - SZKLENIE BEZPIECZNE, ZAMEK WPUSZCZANY, USZCZELKI PRZYSZYSZBOWE Z EPDM, SKRZYDŁO MALOWANE PROSZKOWO, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKAJĄCZĘ, KLAMKI Z SZYLDŁEM DWUDZIELNYM				STAŁOWE Z BLACHY STALOWEJ O GR. MIN. 8mm, WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ, USZTYWNIONE STAŁOWYMI PŁASKOWNIKAMI, ZAMEK WPUSZCZANY MIN. 2 BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE, SAMOZAMYKAJĄCĘ, KLASA ODPORNOŚCI EI-30 ( TYPU HORMANN ) OŚCIEŻNICA OCYNKOWANA MALOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA				STAŁOWE Z BLACHY STALOWEJ O GR. MIN. 8mm, WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ, USZTYWNIONE STAŁOWYMI PŁASKOWNIKAMI, ZAMEK WPUSZCZANY MIN. 2 BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE, SAMOZAMYKAJĄCĘ, KLASA ODPORNOŚCI EI-30 ( TYPU HORMANN ) OŚCIEŻNICA OCYNKOWANA MALOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA				

UWAGA:

NALEŻY POTWIERDZIĆ TYP WYBRANEJ STOLARKI, DOSTOSOWAĆ I PRZEWIDZIEĆ ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWORÓW DO JEJ MONTAŻU, W RAZIE KONIECZNOŚCI ZMIAN SZEROKOŚCI OŚCIEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZYJĘTE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM DŁUGOŚCI, RODZAJE NADPROŻY,

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, WSZYSTKIE OPISANE NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH ELEMENTY BRANŻOWE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA RYS. BRANŻOWYCH,

WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI ORAZ STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI RYSUNKOWE Z RZECZYWISTYM STANEM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE UZGODNIĆ Z AUTORSKIM BIUREM PROJEKTOWYM,  
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI TECHNOLOGIAMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Zabrania się kopiowania, udostępniania i modyfikacji bez zgody autora projektu.

opracowanie projektu : <b>INŻBUD MICHAŁ POGORZELCZYK</b> <b>UL. WYZWOLENIA 8a</b> <b>89-506 KĘSOWO</b>			rysunek nr: <b>W-21</b>
temat rysunku : <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			skala: <b>1:100</b>
projektant specjal architektonicznej:	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera projektant specjalności architektonicznej bez ograniczeń 231/P00KK/IV/2017		stadium projektu : <b>WYKONAWCZY</b>
sprawdzający projektant spec. architektonicznej:	mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak projektant specjalności architektonicznej bez ograniczeń 86/P00KK/V/2019		
temat projektu : <b>BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH</b> dz. geod. nr 491/35, obręb: 0002 Gostycyn jednostka ewidencyjna: 041602_2 GOSTYCYN			data : <b>23.03.2023</b>