



Przed montażem więźby dachowej należy skontaktować się producentem stolarki okiennej dachowej w celu zweryfikowania rozstawu krokwi.

UWAGA:
Przekrycie dachu min. RE 15
Konstrukcja dachu min. R 15

UWAGA:
Do zestawienia więźby należy dodać 5% zapasu. Ponadto w części istniejącej należy doliczyć elementy na wykonanie wymiarów przy projektowanych kominach na podstawie rzeczywistych pomiarów.

Więźba dachowa w części istniejącej wg proj. konstrukcyjnego.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA			PROJEKT BUDOWLANY
obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUJCZYŃNIE O ODDZIAŁ ZŁOBKA			
adres	Działka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42.			data 24.04.2023
nazwa rysunku	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ			skala 1:100
branża	ZESPÓŁ AUTORSKI			nr rys. A/4
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński			podpis
współpraca	mgr inż. arch. Agnieszka Koperska			
sprawdził	mgr inż. arch. Poweł Kuczyński			