





| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ   |         |   |  |  |  |
|----------------------------------|---------|---|--|--|--|
| SYMBOL DRZWI                     |         | $\frac{90+50}{205}$ (wewnętrzne)  | $\frac{90}{205}$ (wewnętrzne)  | $\frac{90}{205}$ (wewnętrzne)  | $\frac{80}{205}$ (wewnętrzne)  |
| SCHEMAT DRZWI                    |         |  |  |  |  |
| WYMIARY<br>OŚCIEŻNICY            | Sz [mm] | 1480  | 980  | 980  | 880  |
|                                  | Hz [mm] | 2080  | 2080   | 2080   | 2080   |
|                                  | SUMA    | <b>1P</b>   | <b>1P+1L</b>   | <b>1P</b>  | <b>1L</b>  |
| materiał                         |         | PCV   | ptycinowe  | ptycinowe  | ptycinowe  |
| kolor                            |         | —   | —  | —  | —  |
| ewnętrzne/zewnętrzne             |         | wewnętrzne  | wewnętrzne   | wewnętrzne   | wewnętrzne   |
| U [W/m <sup>2</sup> K]           |         | —   | —  | —  | —  |
| odporność ogniowa                |         | —   | —  | —  | —  |
| zabezpieczenie<br>antywłamaniowe |         | —   | —  | —  | —  |
| otwieranie                       |         | dwuskrzydłowe   | jednoskrzydłowe  | jednoskrzydłowe  | jednoskrzydłowe  |
| uwagi/wyposażenie/funkcje        |         | —   | —  | do łazienki z<br>nawiewem dolnym<br>S—samodomykacz                                   | do łazienki z<br>nawiewem dolnym<br>S—samodomykacz                                   |

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!