Projekt chroniony prawem autorskim

Projekt budowlano–wykonawczy



Wszelkie nazwy własne materiałów i producentów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o tych samych parametrach lub lepszych.

Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości należy konsultowac z projektantem. Odstępstwo od rozwiązań projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowalną.

UWAGI:

-Rzut dachu skooperować z rzutem dachu w branży elektrycznej projektu oraz branży sanitarnej i wentylacyjnej. Należy uwzględnić instalacje odgromową, wwwietrzakki wentyalcji, odpoweitrzenie kanalizacji i inne ujęte w odpowiednich branżach elementy na dachu budynku.
- Poziom względny kalenicy dachu (wysokośc od gruntu do kalenicy) wynosi: 6,58m = 74,22 m .n.p.m.
- Pokrycie dachowe wykonać z blachodachówki z rdzenia stalowego grubości 0,5-0,6 mm ze stali S280, ocynkowanego ogniowo z powłoką Zn 275 g/m2 - około 30 µm grubości, powlekaną farbą poliestrową w kolorze naturalnej czerwieni (3005 wg RAL) w matowy odcieniu, np Pruszyński REN PMG RAL 3005
- Rynny i rury spustowe stalowe w kolorzę brązowym 8017 wg RAL lub grafitowym, wg systemu orynnowania np Galeco.
- Kanały wentylacyjne zakończyć kominkami wentylacyjnymi jako rozwiązanie systemowe producenta pokryć dachowych

FORMA
Projekty i Nadzór Budowlany

TEMAT: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej		
ADRES: Nowa Wieś, ul. Szafirowa, gm. Włocławek działka nr 96/6		
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU		
PROJEKTANT		NR RYS. a3
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		
09.2021	1:100	NR STR