



UWAGA!
REWIZJE W SUFICIE PODWIESZANYM
DO SERWISU USTALIĆ W TRAKCIE
REALIZACJI NA BUDOWIE PO WYBRANIU
KONKRETNego SYSTEMU I DOSTAWCY.
REWIZJE NALEŻY LOKALIZOWAĆ PRZY
CENTRALACH, WENTYLATORACH, KLAPACH,
PRZEPUSTNICACH I WEZŁACH
PODŁĄCZENIOWYCH CENTRAL.

sufit pomieszczenia wykończony tynkiem,
należy pomalować na czarno

- KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY Z UKRYTĄ KONSTRUKCJĄ wym. 60x60x1.25cm,
Z PŁYTY GK POKRYTE WŁÓKNINĄ AKUSTYCZNĄ OD SPODU, PERFORACJA: KÓŁKA NA CAŁOŚCI:
- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA PO ZAMONTOWANIU SUFITU: +2,50m
 - WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA PO ZAMONTOWANIU SUFITU: +3,00m
 - PŁYTA GK, SPÓD 2,40m OD POSADZKI
 - PŁYTA GK, SPÓD 3,00m OD POSADZKI

Tytuł rysunku:	Rzut sufitów		
Nr rysunku:	8	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej wraz z utwardzeniami i schodami zewnętrznymi, murkiem oporowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikową linią kablową		
Projektowała:	mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Kamila Buczyńska upr. bud. nr 252/LBOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Data:	LUTY – MAJ 2024		