



**UWAGA:**  
W pomieszczeniach, gdzie na podłodze jest gres a ściany pokryte są farbą - wykonać cokoły o wys. 8cm.  
W pomieszczeniach pokrytych płytkami fugi na ścianach mają być przedziurawieniem fug na podłodze.  
W miejscach narażonych na uszkodzenia ścian zamocować listwy odbojowe, profil aluminiowy, wykończenia - pokrywa winylowa o gr. 2 mm; kolor szary (dopasowany do koloru drzwi).  
W miejscach zmiany wykończenia posadzek wykonać prog.

**UWAGA:**

1. Wszelkie wymienniki materiały i elementy użyte w wymiennym w niniejszym opisie są dobrane z odpowiednimi parametrami i wymiarami. Dopasować są zastosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych. Kolor malowania nie gwarantujemy technicznie, użyć koloru katalogowego producenta, powierzymy ją osobie, która zostanie zgłoszona do proponowanych.
2. Dokumentację należy rozpatrywać z dokumentacją konstrukcyjną oraz opracowaniami branż instalacyjnych użytych w projekcie technicznym.
3. Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Wszelkie wymiary przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić na budowie.
5. Wszelkie wymiary otworów określonych z drzewkami sprawdzić na budowie przed zamontowaniem ich w drzwi.
6. W przypadku zastosowania rozwiązań zamienianych należy złożyć zgłoszenie Projektantowi.
7. W razie potrzeby niezgodności na budowie z projektem należy bezwzględnie powiadomić projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilości zestawie użytych materiałów i urządzeń.