



LEGENDA:

- nawierzchnia boiska: trawa 20mm
- kostka betonowa szara
- obrzeże 6/20/100[cm]
- obrzeże 8/30/100[cm]
- piłkochwyty H=6m
- ogrodzenie siatki H=4m
- brama w ogrodzeniu S=3,60m; H=2,00m
- furtka w ogrodzeniu S=1,20m; H=2,00m
- maszt oświetleniowy H=9m
- oprawa oświetlenia terenu
- trybunka 10 miejscowa
- rzędne i spadki terenowe

UWAGA:

LINIE WYDZIELAJĄCE POLA GRY SZEROKOŚCI 5cm:

A-A TEREN UTWARDZONY:

- kostka betonowa -6cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 -10cm
- zagęszczone warstwy piasku

B-B BOISKO:

- trawa -20mm±2mm
- warstwa wyrównacza z miálu piaskowego -max15mm
- kruszywo kamienne 0-31,5[mm] -15cm;
- warstwa odsączająca z piasku, zagęszczone nasypy z piasku do uzyskania poziomu min.10cm

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

BGW

projekt

ul.Handlowa 26

66-100 Sulechów

tel.683213894

kontakt@bgwprojekt.pl

www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Dokumentacja niniejsza nie może być zmieniana, powielana, bez zgody Biura Obsługi Inwestycji "BGWprojekt" w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201\_4 Stawa, obręb 0001, działka 212/1, ul.Wojska Polskiego

Tytuł rysunku:

RZUT i PRZEKRÓJ BOISKA

branża / nr rys.:

skala:

data:

bud./B1

1:200

20.02.2022r.

Opracował: mgr inż. bud. Andrzej Makaryk

opr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

opr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

podpisy: