
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie obiektów zabytkowych - domu myśliwskiego i budynku gospo-
darczego przed wpływem warunków atmosferycznych
ADRES INWESTYCJI : Nowosielce dz. nr 4327/2 gm. Przeworsk
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
ADRES INWESTORA : ul. Węgierska 32 37-220 Kańczuga
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mieczysław Podpora upr. nr PDK/0249/PWOK/16 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2023-04-19

SPORZĄDZIŁ :

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZABEZPIECZENIE BUDYNKU DOMU MYŚLIWSKIEGO			
1 d.1	KNR 4-01 0508-03 z. sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 25 m2 - rozebranie pierwszego rzędu dachówek przy okapie 0,40*19,30*2	m ² m ²	 15,440	
				RAZEM	15,440
2 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłużenie brakujących lub skorodowanych końców krokwi 40	szt. szt.	 40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1	KNR 2-02 0409-06 analogia	Montaż łąty przy okapie o przekroju 10 x 10 cm z tarcicy nasyczonej (impregnowanej 3 krotnie) 0,10*0,10*19,30*2	m ³ m ³	 0,386	
				RAZEM	0,386
4 d.1	KNR 2-02 0409-06 analogia	Montaż łąty kalenicowej o przekroju 8 x 8 cm zaokrąglonej z tarcicy nasyczonej (impregnowanej 3 krotnie) 0,08*0,08*19,30	m ³ m ³	 0,124	
				RAZEM	0,124
5 d.1	KNR 2-14 0101-01 analogia	Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II - średnica pali 10 cm, długość 110 cm 42	szt. szt.	 42,000	
				RAZEM	42,000
6 d.1	KNR-W 4- 01 0541- 08	Zabezpieczenie połączeń dachowych plandeką o gramaturze min. 210 g/m ² (6,75+0,88)*20,0*2	m ² m ²	 305,200	
				RAZEM	305,200
7 d.1	KNR-W 4- 01 0541- 08	Zabezpieczenie kominów plandeką o gramaturze min. 210 g/m ² - nałożenie pokroć z planeki 1,50*2,0*4	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	KNR 5-08 0706-01	Montaż linek stalowych nierdzewnych 7x19 śr. 6mm poz.5	kpl. kpl.	 42,000	
				RAZEM	42,000
9 d.1	kalk. włas- na	Zabezpieczenie okna na poddaszu przez jego odeskowanie, uporządkowanie wnętrza obiektu przez usunięcie śmieci oraz zmagazynowanie na palecie wewnątrz budynku porożrzucanych kafli stanowiących elementy pieca oraz kuchni kaflowej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		ZABEZPIECZENIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO			
10 d.2	KNR 4-01 0508-03 z. sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 25 m2 - rozebranie pierwszego rzędu dachówek przy okapie 0,40*14,85*2	m ² m ²	 11,880	
				RAZEM	11,880
11 d.2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłużenie brakujących lub skorodowanych końców krokwi 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.2	KNR 2-02 0409-06 analogia	Montaż łąty przy okapie o przekroju 10 x 10 cm z tarcicy nasyczonej (impregnowanej 3 krotnie)	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,10*0,10*14,85*2	m ³	0,297	
				RAZEM	0,297
13	KNR 2-02 d.2 0409-06 analogia	Montażłaty kalenicowej o przekroju 8 x 8 cm zaokrąglonej z tarcicy nasyczonej (impregnowanej 3 krotnie)	m ³		
		0,08*0,08*14,85	m ³	0,095	
				RAZEM	0,095
14	KNR 2-14 d.2 0101-01 analogia	Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II - pale 10 x 10 cm, długość 110 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNR 4-01 d.2 0421-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm ² z tarcicy nasyczonej (impregnowanej 3 krotnie) <belki poziome 14x14 cm> 1,0+3,0 <belki podpierające 14x14 cm> 2,0*2+4,30*3	m m m	4,000 16,900	
				RAZEM	20,900
16	KNR 2-02 d.2 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej (impregnowanej 3 krotnie) - projektowane wzmocnienie w kalenicy i okapie z belek 14x20 cm 0,14*0,20*4,0*3	m ³ drew. m ³ drew.	0,336	
				RAZEM	0,336
17	KNR 2-14 d.2 0101-01 analogia	Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II - średnica pali 10 cm, długość 110 cm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
18	KNR-W 4- d.2 01 0541- 08	Zabezpieczenie połączeń dachowych plandeką o gramaturze min. 210 g/m ² (4,41+0,88)*15,0*2	m ² m ²	158,700	
				RAZEM	158,700
19	KNR 5-08 d.2 0706-01	Montaż linek stalowych nierdzewnych 7x19 śr. 6mm poz.17	kpl. kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
20	kalk. włas- na	Przeprowadzenie prac porządkowych w obrębie budynku objętego katastrofą budowlaną oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000