



S1	
FOLIA KUBEŁKOWA	0,80
POLISTYREN EKSTRUROWANY XPS, WSP. = 0,031 W/Mk	15
HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ	—
BITUMICZNO-KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY, JEDNOKOMPONENTOWY	—
WARSTWA PRZECIWDODNA I PRZECIWMILGOCIOWA Z MINERALNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ	—
ZAPRAWA CEMENTOWA	—
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ	

S2a	
PŁYTKI KLINKIEROWE, MROZOODPORNE, GŁADKIE, MATOWE, UKŁADANE ZE SPOINĄ OK. 10 MM	0,9
ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK KLINKIEROWYCH	—
ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA Z ZATOPIONYMI 2 WARSTWAMI SIATKI SYTEMOWEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	—
POLISTYREN EKSTRUROWANY XPS, WSP. = 0,031 W/Mk	15
HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY BITUMICZNEJ, SAMOPRZYLEPNEJ	—
BITUMICZNO-KAUCZUKOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY, JEDNOKOMPONENTOWY	—
WARSTWA PRZECIWDODNA I PRZECIWMILGOCIOWA Z MINERALNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ	—
ZAPRAWA CEMENTOWA	—
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ	

S2b	
PŁYTKI KLINKIEROWE, MROZOODPORNE, GŁADKIE, MATOWE, UKŁADANE ZE SPOINĄ OK. 10 MM	0,9
ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK KLINKIEROWYCH	—
ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA Z ZATOPIONYMI 2 WARSTWAMI SIATKI SYTEMOWEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	—
STYROPIAN EPS, WSP. = 0,033 W/Mk	15
ZAPRAWA CEMENTOWA	—
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ	—

S3	
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY NA MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYSUNKIEM ELEWACJI, TYP "BARANEK", UZIARNIENIE 1,0 MM,	1,5
ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA Z ZATOPIONĄ WARSTWĄ SIATKI SYTEMOWEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	—
STYROPIAN EPS, WSP. = 0,033 W/Mk	15
WARSTWA KLEJOWA	—
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH	

S4	
TYNK CIENKOWARSTWOWY, HYBRYDOWY SILIKONOWY, WZMOCNIONY WŁÓKNEM WĘGLOWYM, TYP "BARANEK", UZIARNIENIE 1,0 MM, BARWIONY NA MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYSUNKIEM ELEWACJI	1,5
WARSTWA GRUNTUJĄCA	
DYSPERSYJNA, JEDNOSKŁADNIKOWA MASA SZPACHŁOWA, WZMOCNIONA WŁÓKNEM WĘGLOWYM, Z ZATOPIONYMI DWOMA WARSTWAMI SIATKI ZBROJĄCEJ SYTEMOWEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	—
WELNA MINERALNA, WSP. = 0,033 W/Mk	15
WARSTWA KLEJOWA	—
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH	

SD1	
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	0,52
PAPA PODKŁADOWA	0,40
STYROPAPA, WSP. = 0,031 W/Mk	18
PAROIZOLACJA BITUMICZNA	0,24
GRUNT	—
ISTNIEJĄCA KONSTUKCJA STROPU	

SD2	
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	0,52
PAPA PODKŁADOWA	0,40
STYROPIAN, WSP. = 0,031 W/Mk	5
ISTNIEJĄCA KONSTUKCJA DASZKU	—
STYROPIAN, WSP. = 0,031 W/Mk	—
ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA Z ZATOPIONĄ WARSTWĄ SIATKI SYTEMOWEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	—
TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY NA MASIE, KOLOR ZGODNY Z RYSUNKIEM ELEWACJI, TYP "BARANEK", UZIARNIENIE 1,0 MM,	1,5

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie!
 - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
 - Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, a rzędne w metrach.
 - Nie należy wykonywać pomiarów z rysunku. Wymiary sprawdzić w naturze.
 - Projekt architektoniczny należy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.
 - Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie.
 - Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wszelkich rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją, a sytuacją na budowie należy niezwłocznie informować projektanta.
 - Wszystkie zastosowane materiały muszą zgodnie z prawem posiadać wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty.
 - W razie wątpliwości — uwag i pytań — prosba o kontakt z projektantami.



Karol Bulanda
BULANDA Architekti
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

INWESTOR:	POWIAT TARNOGÓRSKI UL. KARŁUSZOWIEC 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
ADRES:	UL. OKRZEI 3
DZIAŁKI:	dz. nr 5393/132, 5396/177, 5399/136 OBRĘB 0004, TARNOWSKIE GÓRY
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 1: ARCHITEKTURA I INFORMACJE BIOZ
TYTUŁ:	BUDYNEK SZKOŁY PRZEKRÓJ A-A
PROJEKTANT: Specjalność: Architektoniczna	mgr inż. arch. Karol Bulanda MP - 2282 nr uprawnień: MPOIA/027/2017
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Paulina Bulanda inż. arch. Karolina Wąsik
nr rys.: A.05	data: 05.2020 skala: 1:100