

## OŚWIETLENIE - LEGENDA

	Oprawa nastropowa ze źródłami LED 48W 5700lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm
	Oprawa nastropowa ze źródłami LED 50W 6400 lm, IP65, Ra>80, 4000K obudowa i klosz z poliwęglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82
	Oprawa nastropowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=192mm h=140mm
	Oprawa nastropowa ze źródłami LED 67W, IP40, Ra>80 3000K dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary: l=1430mm b=60mm h=78mm
	Oprawa nastropowa ze źródłami LED 38W, IP40, Ra>80 3000K dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary: l=1430mm b=60mm h=78mm
	Oprawa nastropowa ze źródłami LED 48W 5700lm IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm
	Oprawa nastropowa ze źródłami LED 38W, IP54, Ra>80 3000K dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary: l=1430mm b=60mm h=78mm
	Oprawa ścienna ze źródłami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: l=150mm b=150mm h=150mm
	Oprawa nastropowa LED 215W Auto DIM, Ra>80, 4000K, IK09, obudowa z odlewu aluminium, szyba hartowana ze strukturą pryzmatyczną, wewnętrzny raster aluminium, sterowanie Auto DIM, zasilacz z filtrem PFC,non flickering
	Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
	Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm
	Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W 370lm optyka otwarta, autonomia 1h, IP65, autotest kolor korpusu biały, wymiary: średnica 202mm h=58mm
	Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
	Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
	Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest kolor korpusu biały, siatka zabezpieczająca, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm