


PRZEKRÓJ TYPOWY




4 cm	Warstwa ścierna z masy min-bitum. 0/11
4 cm	Warstwa wiążąca z masy min-bitum. 0/11
20 cm	Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5
30 cm	Wzmocnione podłoże stabilizowane cementem

8 cm	Pobocze gruntowe
------	------------------

8 cm	Powierzchniowe utwardzenie emulsją asfalt. i grysami
8 cm	Pobocze z materiału kamiennego

10 cm	Płyta ażurowa
10 cm	Ława betonowa C12/15

PRZEKRÓJ TYPOWY Z UMOCNIONYM ROWEM
– wg odrębnego opracowania



GEOBUD Grzegorz Sojka, ul. Konwaliowa 27, 43-424 DROGOMYŚL			
Inwestor: GMINA HAŻLACH, 43-419 HAŻLACH, UL. GŁÓWNA 57			
Nazwa obiektu budowlanego:			
REMONT DROGI GMINNEJ – UL. GÓRNEJ W KOŃCZYCACH WIELKICH			
Tytuł rysunku:		Skala:	
PRZEKROJE TYPOWE		1:50	
Opracował:		Nr rysunku:	
mgr inż. Grzegorz Sojka		3	
		Data:	
		MARZEC 2022	