P1

tynk wewnętrzny cem. wap. -gr. 2cm
strop żelbetowy gr. 15cm
2x masa bitumiczna
membrana przeciwwilgociowa
wełna skalna gr. min 25cm +warstwa wyrabiająca spadek
2x papa termozgrzewalna

P2

2 cm	Płytki podłogowe
4 cm	Beton
0 cm	Membrana paroszczelna
8 cm	Płyty styropianowe twarde
15 cm	Żelbet monolityczny
15 cm	Płyty styropianowe miękkie
2 cm	Tynk zewnętrzny

P3

2 cm	Płytki podłogowe
6 cm	Beton
0 cm	Membrana przeciwwilgociowa
12 cm	Płyty styropianowe twarde
0 cm	Membrana przeciwwilgociowa
15 cm	Beton
20 cm	Piasek



ARCHIKA
Pracownia Architektoniczna Karol Szykowny
Al. Armii Krajowej 2A;
83-200 Starogard Gd.
tel. kom. 695-923-938
e-mail: archika@interia.pl

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKÓRCZU	
Projektant: (architektura)	mgr inż. arch. Karol Szykowny nr upr. PO/KK/054/03	
Projektant sprawdzający: (architektura)	mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska nr upr. PO/KK/296/209	
Treść rysunku:	Przekrój A-A	Branża: ARCH. / Skala: 1:100
Data:	10 marzec 2024r.	Nr rys. -A.5