



Zduńska Wola, dn. 24.04.2024 r.

Powiat Zduńskowolski
Ul. Żłotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

IZ-I.272.10.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice - Borki Prusinowskie – etap I”

Aneks nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu o następującym zakresie:

1. W rozdziale XVII. Termin związania ofertą – ust. 1 SWZ o brzmieniu:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **04.06.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”,

otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **07.06.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.
2. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 1 SWZ o brzmieniu:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 06.05.2024 r. do godziny 10:00**”,

otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09.05.2024 r. do godziny 10:00**”.
3. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 7 SWZ o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu **06.05.2024 r., o godzinie 10:30**”,



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu **09.05.2024 r., o godzinie 10:30**”.

4. W załączniku nr 5.1 - Dokumentacja projektowa – Część I – Projekt budowlany – Projekt techniczny wykonawczy – część opisowa – pkt 8. Konstrukcje nawierzchni – Konstrukcja chodnika z kostki betonowej – pkt 3 o brzmieniu:

„3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 15 cm**”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 20 cm**”.

5. W załączniku nr 5.2 – Dokumentacja projektowa – Część II – Projekt budowlany – Projekt techniczny wykonawczy – część opisowa – pkt 8. Konstrukcje nawierzchni – Konstrukcja chodnika z kostki betonowej – pkt 3 o brzmieniu:

„3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 15 cm**”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 20 cm**”.

6. W załączniku nr 5.1 – Dokumentacja projektowa – Część I – Przedmiar – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU o brzmieniu:

„Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / płytki integracyjnej 30x30x8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 15 cm**
4. Istniejące podłoże gruntowe”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / płytki integracyjnej 30x30x8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 20 cm**
4. Istniejące podłoże gruntowe”.

7. W załączniku nr 5.2 – Dokumentacja projektowa – Część II – Przedmiar – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU o brzmieniu:

„Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / płytki integracyjnej 30x30x8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 15 cm**



4. Istniejące podłoże gruntowe”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm / płytki integracyjnej 30x30x8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa **gr. 20 cm**
4. Istniejące podłoże gruntowe”.

8. W załączniku nr 5.2 - Dokumentacja projektowa – Część II – Projekt budowlany – Projekt techniczny wykonawczy – część opisowa – pkt 8. Konstrukcje nawierzchni – Konstrukcja jezdni bitumicznej (w poszerzeniu) o następującym brzmieniu:

„Kategoria ruchu – KR1

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 20cm
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 30 cm
5. Istniejące podłoże gruntowe”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kategoria ruchu – KR1

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 3-4, gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, gr. 5cm
3. **Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4, w ilości 100 kg/m²**
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 20cm
5. Warstwa z mieszanki związanej cementem Rm-5,0 MPa gr. 30 cm
6. Istniejące podłoże gruntowe”.

9. W załączniku nr 5.1 - Dokumentacja projektowa – Część I – Projekt budowlany – Projekt architektoniczno-budowlany - II. Część rysunkowa – Typowy przekrój konstrukcyjny teren zielony – chodnik – jezdnia – pobocze – rów – teren zielony – pkt 4:

Jest:

„Nawierzchnia z **kruszywa łamanego 0-31,5mm C90/3**/destruktu bitumicznego gr. 15 cm Istniejące podłoże gruntowe”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15 cm Istniejące podłoże gruntowe”.

10. W załączniku nr 5.2 - Dokumentacja projektowa – Część II – Projekt budowlany – Projekt architektoniczno-budowlany - II. Część rysunkowa – Typowy przekrój konstrukcyjny teren zielony – chodnik – jezdnia – pobocze – rów – teren zielony – pkt 4:



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Jest:

„Nawierzchnia z **kruszywa łamanego 0-31,5mm C90/3**/destruktu bitumicznego gr. 15 cm
Istniejące podłoże gruntowe”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15 cm
Istniejące podłoże gruntowe”.

11. W załączniku nr 5.1 - Dokumentacja projektowa – Część I – Projekt budowlany – Projekt techniczny wykonawczy – Część rysunkowa – Typowy przekrój konstrukcyjny teren zielony – chodnik – jezdnia – pobocze – rów – teren zielony – pkt 4:

Jest:

„Nawierzchnia z **kruszywa łamanego 0-31,5mm C90/3**/destruktu bitumicznego gr. 15 cm
Istniejące podłoże gruntowe”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15 cm
Istniejące podłoże gruntowe”.

12. W załączniku nr 5.2 - Dokumentacja projektowa – Część II – Projekt budowlany – Projekt techniczny wykonawczy – Część rysunkowa – Typowy przekrój konstrukcyjny teren zielony – chodnik – jezdnia – pobocze – rów – teren zielony – pkt 4:

Jest:

„Nawierzchnia z **kruszywa łamanego 0-31,5mm C90/3**/destruktu bitumicznego gr. 15 cm
Istniejące podłoże gruntowe”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15 cm
Istniejące podłoże gruntowe”.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.