

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej PCV - 1szt.  
ADRES INWESTYCJI : Ślaska 13/5  
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński  
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.03.2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.   | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 1   | KNR 4-01<br>0354-05             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2<br>0,60*2,15   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,290 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,290 |
| 2   | KNR 0-19<br>0930-06<br>analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwiernie, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym od-<br>twarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki ist-<br>niejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z PCV<br>ostatecznie wykonczończonego w kolorze białym. Współczynnik przenikania<br>ciepła dla okien Uk <0,9<br>W/ m2*K<br>0,60*2,15 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,290 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 1,290 |
| 3   | KNR 4-01<br>0535-08             | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-<br>sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>0,22*0,60  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,132 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 0,132 |
| 4   | KNR 2-02<br>0506-02             | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej<br>0,22*0,60  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,132 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 0,132 |
| 5   | KNR-W 2-02<br>1510-10           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków<br>gładkich bez gruntowania . Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewa-<br>cji.<br>(2,15*2+0,60)*0,15   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,735 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 0,735 |
| 6   | KNR-W 2-02<br>1510-01           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-<br>ków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym.<br>(2,15*2+0,60)*0,15  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,735 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 0,735 |
| 7   | KNR 4-01<br>0108-13             | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-<br>lanych na odległość do 1 km<br>0,1   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,100 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 0,100 |
| 8   | KNR 4-01<br>0108-16             | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za<br>każdy następny 1 km<br>0,1   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,100 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 0,100 |
| 9   | kalk. własna                    | Utylizacja<br>0,1  | kpl.<br>kpl.                     | <br>0,100 |       |
|     |                                 |  |                                  | RAZEM     | 0,100 |