

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej PCV - 2szt.  
ADRES INWESTYCJI : Grunwaldzka 87/6  
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński  
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  (1,14+1,36)*1,78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,450	
				RAZEM	4,450
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwiernie, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym od- twarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki ist- niejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z PCV ostatecznie wykonczończonego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk <0,9 W/ m2*K (1,14+1,36)*1,78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,450	
				RAZEM	4,450
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,22*(1,14+1,36)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,550	
				RAZEM	0,550
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej  0,22*(1,14+1,36)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,550	
				RAZEM	0,550
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewa- cji. (1,14+1,36+1,78*4)*0,15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,886	
				RAZEM	2,886
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1,14+1,36+1,78*4)*0,15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,886	
				RAZEM	2,886
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,200	
				RAZEM	0,200
9	kalk. własna	Utylizacja  0,2	kpl.  kpl.	  0,200	
				RAZEM	0,200