

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej  
ADRES INWESTYCJI : Dworcowa 14/13A drzwi drewniane  
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 85-829 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński  
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	0,9*1,90	m <sup>2</sup>	1,71	
				RAZEM	1,71
2	kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych - drzwiowych profilowanych w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży, odtworzenie wielkości, podziałów, elementów architektonicznych i profili stolarki istniejącej,	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2'	kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane wraz z obróbką ościeży, klamki, rozetka, wizjer, numerek mieszkania, rozetka/szyld, zamek, próg, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i ościeżnicy, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, drzwi o wymiarach w świetle przejścia min. 0,9 x2,0 m, w razie stwierdzenia konieczności poszerzenia otworu drzwiowego należy skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, na wypadek niemożności osadzenia drzwi o szer. w świetle przejścia 90 cm bez ingerencji w nadproże należy zamontować drzwi pasujące do istniejącego otworu, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego (podkucie), naprawa i malowanie ościeża również od strony klatki schodowej, zmiana lokalizacji dzwonka, odtworzenie wielkości, podziałów, elementów architektonicznych i profili stolarki istniejącej, kolor dopasowany do kolorystyki stolarki na klatce schodowej, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI UMAX NIE WIĘKSZY NIŻ 1,3 W/M2K	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	0,9*2,00	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża wewnętrzne- w kolorze białym.	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01	0,25*(2,0*2+0,9)	m <sup>2</sup>	1,23	
				RAZEM	1,23
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża zewnętrzne - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01	0,25*(2,0*2+0,9)	m <sup>2</sup>	1,23	
				RAZEM	1,23
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	0,3	m <sup>3</sup>	0,30	
				RAZEM	0,30
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	Krotność = 5	m <sup>3</sup>	0,30	
		0,3		RAZEM	0,30
7		Uylizacja	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00