

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej - 2szt.  
ADRES INWESTYCJI : Podolska 4/1  
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Brzeziński  
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,10*1,93*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,246	
				RAZEM	4,246
2	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe z nawiewnikami, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczończonego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 0,9 W/m <sup>2</sup> *K 1,10*1,93*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,246	
				RAZEM	4,246
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,22*(1,10*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,484	
				RAZEM	0,484
4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 0,22*(1,10*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,484	
				RAZEM	0,484
5	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1,10+1,93*2)*0,15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,488	
				RAZEM	1,488
6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (1,10+1,93*2)*0,15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,488	
				RAZEM	1,488
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	kalk. własna	Utylizacja 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200