



A1 Warstwy podłogi na legarach

Podłoga (deski drewniane impregnowane) - 2cm
Legary drewniane 6x6 cm - 6 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Błoczki betonowe /przestrzeń - 12 cm
Kruszywo - żwir - 5 cm
Zagęszczony grunt

Uwagi:

- wymaga się wymiany gruntów nasypów, gruntów słabonośnych zalegających w poziomie posadowienia należy wybrać i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową zagęszczoną mechanicznie do ID>0,5
- zaleca się na etapie prowadzenia prac ziemnych dodatkowy geotechniczny odbiór wykopów. Dno wykopów należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych gniazd gruntów słabonośnych, nieuchwyconych wierceniami
- prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów
- wykopy należy chronić również przed zalewaniem wodą i zamarzaniem.
- rozmucone lub rozrobione partie gruntów należy dogęścić lub usunąć z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową
- gromadzącą się w dnie wykopu wodę należy odpompować poza zasięg oddziaływania (np. do kanalizacji deszczowej)
- z podłoża należy bezwzględnie usunąć warstwę niejednorodnych nasypów

Jednostka projektowa:		Nazwa obiektu/femat opracowania:			
	JUCHA KONSTRUKCJE Pracownia Projektowa Igor Jucha Skwierzyńska 11/6 75-016 Koszalin tel. 696 602 103 email: juchaigor@wp.pl	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO Budowa dwóch punktów handlowych (budynek 3a, budynek 3b)			
		Inwestor:	Adres:		
		Gmina Kępice ul. Niepodległości 6, 77-320 Kępice	woj. pomorskie ul. gen. Wł. Sikorskiego, 77-230 Kępice dz. nr 268 obr. Kępice		
Przedmiot(tytuł):		Skala:			
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT KONSTRUKCJI DACHU, RZUT DACHU PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B		1:50			
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:	Data:	Rys. nr:
Projektował(a):	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski	A/PB/8300/153/83 ZP- 0250		4.11.21r.	A/3b/1
Sprawdził(a):					
Opracował(a):	mgr inż. Igor Jucha				