

0 opinie Napisz opinie

Opis

REMS Zamrażarka do rur Frigo 2 131011

Charakterystyka produktu:

- Łatwe, szybkie zamrażanie, bez opróżniania instalacji.
- Zamknięty obieg środka mrożącego
- Bez freonu
- Do konserwacji, napraw i rozbudowy instalacji rurowych
- Duża wydajność chłodzenia, np.: rura stalowa 3/4" tylko około 9 min
- Wyjątkowo wąskie, opatentowane głowice mrożące, bardzo szybkie w montażu
- Bardzo cicha praca
- W obudowie z blachy z boczną kratką wentylacyjną dla optymalnego obiegu powietrza
- Położony w górnej części, łatwo dostępny, duży schowek na węże i osprzęt
- Łatwy do przenoszenia
- Wyjątkowo kompaktowe głowice mrożące z geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic rur (Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952). Bardzo wąskie, tylko 50 mm szerokości.
- Wszystkie rozmiary rur od O 1/4-1" względnie O 15 - 35 mm mogą być zamrażane przez jedną głowicę mrożącą
- Wkładki mrożące do pozostałego zakresu pracy - do O 2", 60 mm (Wyposażenie dodatkowo płatne)
- Opaski mocujące do łatwego i szybkiego montażu głowic na rurach, bez narzędzi
- Elastyczne, bardzo długie (duży promień pracy) węże mrożące z odpornego na ścieranie, syntetycznego kauczuku
- Ciekłokrystaliczny termometr cyfrowy wskazuje dokładną temperaturę w miejscu mrożenia
- (Wyposażenie dodatkowo płatne)

Dane techniczne:

- Na rury stalowe, miedziane, z tworzywa sztucznego i stabilizowane (mm): O 1/8- 2", O 10 - 60
- Środek mrożący: R-404A, bez freonu
- Agregat chłodzący: 230 V, 50 Hz, 430 W
- Waga (kg): 23

Wyposażenie standardowe:

- Agregat chłodzący
- 2 węże mrożące
- 2 opaski mocujące 1/4-1 1/4", 15 - 42 mm
- Butelka ze spryskiwaczem
- W obudowie z blachy

Wyposażenie dodatkowo płatne:

- Zestaw osprzętu 1 1/2 - 2" / 54 - 60 mm - nr. kat. 131160
- Wkładki mrożące (para) 1/8" 10, 12 mm - nr. kat. 131110
- Wkładki mrożące (para) 1 1/2" - nr. kat. 131156
- Wkładki mrożące (para) 54 mm - nr. kat. 131157

- Wkładki mrozzące (para) 2'', 60 mm - nr. kat. 131158
- Cyfrowy termometr ciekłokrystaliczny - nr. kat. 131115



-17%

REMS
for Professionals

