

OZNACZENIE	DRZWI ZEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE - PPOŻ.						OZNACZENIE	ŚCIANKI SANITARNE				
	Dz1		Dz2		Dz3 (EI30)		D1		D2		Da		Dp1' (EI30)		Dp1 (EI30)		Dp2 (EI60)		Dp3 (EI60)		SS			
SCHEMAT																								
WYMIARY [mm]																								
W ŚWIETLE OŚCIEŻY/ OTWÓR MONT.	S	1840	1540	1240	964/974		964/974		1160		1100		1100		1140		1540							
	H	2850	2120	2020	2052/2057		2052/2057		2120		2035		2035		2120		2120							
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S _o	1400 (900+500)	1200 (900+300)	900	900		900		900		900		900		900		1200 (900+300)							
	H _o	2150 (2850)	2000	1900	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000							
KIERUNEK OTW.	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
KONDYGNACJA	-1											1 szt		1 szt		1 szt								
	0	1 szt (czynne)				1 szt										1 szt								
	+1																	1 szt						
	+2																							
	RAZEM	1 szt		1 szt		1 szt		2 szt		1 szt		1 szt		1 szt		2 szt		1 szt		1 szt		1 szt		
UWAGI	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z poszerzeniami bocznymi z samozamykaczem drzwi wyposażone w siłowniki umożliwiające samoczynne otwarcie wraz z klapą dymową		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem szklenie bezpieczne		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem szklenie bezpieczne EI30		drzwi obiektowe wyposażone w samozamykacze o podwyższonej izolacyjności akustycznej		drzwi pełne plyninowe wypełnienie płyta MDF		aluminiowe przeszklone - szkło bezpieczne		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem szklenie bezpieczne szklenie EI60		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem szklenie bezpieczne szklenie EI60		ŚCIANKI SANITARNE z laminatu gr. 18 mm, wg systemu wybranego producenta drzwiczki do kabin typu "kowbojki" jasny zielony zbliżony do koloru RAL 2012			
	klamka/pochwył drzwi z elektrozaczepem domofonu oraz zamkiem patentowym		klamka/pochwył zamek patentowy		klamka/klamka zamek patentowy		klamka/klamka zamek patentowy		klamka/klamka		klamka/klamka		klamka/klamka		klamka/klamka		klamka/klamka		klamka/klamka					
	szklenie bezpieczne, współczynnik Umax drzwi - 1,3 W/m ² K oraz 0,9 dla naświetla																							
	drzwi w kolorze nawiązującym do pozostałej stolarki i ślusarki						drzwi w kolorze białym				drzwi w kol. szarym		drzwi w kolorze białym				drzwi w kolorze szarym				KOLORYSTYKA		RAL 2012	

nr: +48 693 287 801, e: biuro@perchitektura.com.pl

IMIE I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS	
ARCHITEKTURA					
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Dominik TRĄD	Rz/A - 10/06	03.2024		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewelina GOTKOWSKA	35/PKOKK/2017	03.2024		
KONSTRUKCJA					
PROJEKTOWAŁ:					
SPRAWDZIŁ:					
PROJEKT:	ADRES: Rudna Wielka, gm. Świlcza cz. dz. nr ew. 783	INWESTOR:			
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA		GMINA ŚWILCZA 36-072 ŚWILCZA 168			
TYTUŁ RYSUNKU					
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
SKALA	BRANŻA	FAZA	DATA	ZMIANA NR	NR RYS.
1:100	A+K	PW	marzec 2024	01	A_07