



Leszno, dnia 22.09.2021 r.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr INW-P-Z/0023/2021 prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie” w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej”

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 9 do SIWZ - zestawienia przedmiotu zamówienia – minimalne wymogi techniczno-jakościowe oraz szacunkowe roczne ilości zakupu:

- w załączniku nr 9 do SIWZ - zestawienie przedmiotu zamówienia – minimalne wymogi techniczno-jakościowe oraz szacunkowe roczne ilości zakupu w pozycji nr 6 zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

6. Rękawice ochronne ze wzmocnieniami ze skór bydlęcych licowanych

- całodłonicowe z mankietem,
- **grzbiet dłoni i mankiety rękawicy wykonane z tkaniny bawełnianej, formy drelichu,**
- rękawice wzmocniane delikatną, jednokolorową licową skórą w części chwytnej dłoni,
Zgodne z normą EN 388, EN 420,

- w załączniku nr 9 do SIWZ - zestawienie przedmiotu zamówienia – minimalne wymogi techniczno-jakościowe oraz szacunkowe roczne ilości zakupu w pozycji nr 13 zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

13. Rękawice ochronne ocieplone ze skóry koziej:

- skóra kozia licowa w jasnych kolorach,
- ocieplane polarem,



Handwritten signature or mark.

- elastyczne, nie usztywnia ręki,
 - wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w dowolnym kolorze,
- Zgodne z normą EN420,

- w załączniku nr 9 do SIWZ - zestawienie przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania techniczno-jakościowe oraz szacunkowe roczne ilości zakupu w pozycji nr 19 zmienia się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

19. Rękawice robocze – ochronne (nitrylowe):

- z warstwą nitrylu naniesionego na dzianinę bawełnianą,
- przeznaczone do ochrony rąk przeciw urazom mechanicznym zarówno w suchym jak i wilgotnym środowisku
- zakończone elastycznym mankietem,
- część wierzchnia i chwytka oblewana powłoką z nitrylu,
- kolor żółty,

Zgodne z normą EN 388, EN 420.

Kierownik Działu Inwestycji

Jagoda Kubiak