

Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	St0S-b
Otulina dolna	c_{nom}=50 mm
Otulina boczna	c_{nom}=40 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] St0S-b ø6	RB500 ø8	RB500 ø12
dla 1 mb ławy fundamentowej						
1	8	62	5,00		3,10	
2	6	105	4	4,20		
3	12	105	4			4,20
4	6	129	3,33	4,30		
Długość całkowita wg średnic [m]				8,5	3,1	4,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,9	1,2	3,7
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,9	4,9	
Masa całkowita [kg]				7		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

WL-PROJEKT MYSŁOWICE tel. 694-807-406		
BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM DLA OSP BOJSZÓW		
SKALA 1:25	NAZWA RYSUNKU ŁAWA FUNDAMENTOWA L2	K-04
	PROJEKTANT	
VIII-2023	OPRACOWAŁ	