
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 0.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
S34,S1
S12
S13
S14
S15
S16
S13.1
S15.1
S16.1
S16.2
S16.3
S16.4
S16.5
S16.4.1
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34,S1
S35
zjazd ochronny
0,023,5x10 min. wzg. i=1%
0,026,5x10 min. wzg. i=36,8m
Projektowany skarpa m
MW(max)=0.30
PW(1%)=1.60
PW(2%)=1.60
PW(3%)=1.60
PW(5%)=1.60
PW(10%)=1.60
PW(20%)=1.60
PW(50%)=1.60
PW(100%)=1.60
PW(2%)=3.60
PW(3%)=3.60
PW(5%)=3.60
PW(10%)=3.60
PW(20%)=3.60
PW(50%)=3.60
PW(100%)=3.60
PW(2%)=5.00
PW(3%)=5.00
PW(5%)=5.00
PW(10%)=5.00
PW(20%)=5.00
PW(50%)=5.00
PW(100%)=5.00
MW(max)=0.30
PW(1%)=1.60
PW(2%)=1.60
PW(3%)=1.60
PW(5%)=1.60
PW(10%)=1.60
PW(20%)=1.60
PW(50%)=1.60
PW(100%)=1.60
0.00 m n.p.m.
0.00 m n.p.m.
0.00 m n.p.m.