

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

34928200-0	Ogrodzenia
NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego oraz trybun sportowych w ramach zadania: " Modernizacja infrastruktury technicznej i sportowej w Gminie Branice"
ADRES INWESTYCJI:	48-140 Branice, działki nr 150, 151/3, 152/6, 152/16, 153/10
NAZWA INWESTORA:	Gmina Branice
ADRES INWESTORA:	ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
WYKONAWCA:	Wyłoniony z przetargu/zapytania ofertowego

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Maciej Halikowski upr. nr OPL/0884/POOK/13, OPL/1035/OWOK/14

DATA OPRACOWANIA: 29.02.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		OGRODZENIE TERENU REKREACYJNEGO			
1 d.1	KNNR 6 0808-03 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach oraz słupków ogrodzeniowych	m		
		75,00 + 80,00	m	155,000	
				RAZEM	155,000
2 d.1	KNNR-W 2 W1503-03	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie (wysokość siatki 1,50 m, grubość drutu 3,6 mm, oczko siatki 65x65 mm, słupek okrągły ocynkowany, malowany proszkowo o średnicy $\varnothing 42$ mm, grubość blachy słupka 1,3 mm, kolor siatki i słupków zielony).	m		
		75,00 + 80,00 - 1,20	m	153,800	
				RAZEM	153,800
3 d.1	KNR 2-23 0404-04 analogia	Furtka panelowa jednoskrzydłowa 2D o wymiarach 1,20x1,50 m. Ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 6005, grubość drutu 6/5/6 mm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-23 0404-04 analogia	Brama panelowa dwuskrzydłowa 2D o wymiarach 4,00x1,50 m. Ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 6005, grubość drutu 6/5/6 mm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OGRODZENIE TRYBUN			
5 d.2	KNNR 6 0808-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia panelowego	m		
		47,50 + 40,00	m	87,500	
				RAZEM	87,500
6 d.2	KNR 2-23 0404-01 analogia	Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego o wysokości 100 cm na słupkach. Słupki stalowe z profilu zamkniętego 80x80x2 mm ocynkowanego, malowanego proszkowo w kolorze RAL 6005. Przęsło ogrodzeniowe stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Rama wykonana z profilu zamkniętego 40x40 mm. Wypełnienie z profilu zamkniętego 25x25 mm w rozstawie co ok. 105 mm.	m		
		60,00 + 5,00 * 2 - (1,00 * 2 + 4,00)	m	64,000	
				RAZEM	64,000
7 d.2	KNR 2-23 0404-04 analogia	Furtka stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 1003 o wymiarach 1,00x1,00 m. Rama wykonana z profilu 50x30 mm. Wypełnienie z profilu 25x25 mm w rozstawie co ok. 105 mm. Słup 60x60 mm. Wyposażona w klamkę oraz zamek na klucz ze stali nierdzewnej.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	KNR 2-23 0404-04 analogia	Brama dwuskrzydłowa, stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 1003 o wymiarach 4,00x1,00 m. Rama wykonana z profilu 50x30 mm. Wypełnienie z profilu 25x25 mm w rozstawie co ok. 105 mm. Słup 80x80 mm. Wyposażona w zawiasy regulowane, rygiel i uszy pod kłódkę.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000