

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SEKRETARIAT****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.01 SEKRETARIAT</b>
POWIERZCHNIA	12,90 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie biurowe
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne Instalacja oświetlenia awaryjnego
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna Internet
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	1x zabudowa meblowa dł. 180cm (szafki wiszące i stojące) 1x Szafa biurowo- ubraniowa 80x210x60 cm dwudrzwiowa z zamkami patentowymi 2x szafa biurowa na dokumenty 80x210x40 cm dwudrzwiowa z zamkami patentowymi 1x biurko 60 x120 cm z kontenerkiem na dokumenty 1x krzesło obrotowe biurowe z oparciem ergonomicznym 1x krzesło biurowe tapicerowane
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x chłodziarka podbłatowa do zabudowy
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY</b>	
PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – KORYTARZ****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.02 Korytarz główny</b>
POWIERZCHNIA	141,30 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Komunikacja wewnętrzna

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja wod.-kan. - hydrantowa Wentylacja grawitacyjna Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
INSTALACJE CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	2x stół do transportu pacjenta leżącego
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	4x wózek transportowy

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500 z dodatkiem wykładzina Tarkett Excellence Bruschet Alu Grey 100 z dodatkiem wykładzina Tarkett Excellence Uni Intense Water 936
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Podwieszany Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi na klatkę schodową – 90+80 x 205 EIS 30 aluminiowe wewnętrzne
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym. Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie Odbojoporęcze CS Polska turkus miętowy 6033, odbojnica CS Polska szary perłowy 136 - na całym obwodzie korytarza
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ŁAZIENKA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.03 łazienka dla pacjentów</b>
POWIERZCHNIA	7,10 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla pacjentów

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h Instalacja oświetlenia awaryjnego
INSTALACJE CO	Ogrzewanie elektryczne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka TRAFFIC 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca NOVA PRO BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm na stelażu systemowym 1x brodzik podtynkowy Schedpol
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak 1x Pochwyt uchylny – stal nierdzewna 1x Pochwyt stały – stal nierdzewna 1x Krzesło prysznicowe – stal nierdzewna

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe gresowe np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie matowe / półmatowe np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SALA CHORYCH nr 6****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	3.6.04 Sala chorych 6
POWIERZCHNIA	30,8 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Sala chorych

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, 4x1 - oświetlenie ogólne 4x1 - oświetlenie dodatkowe 4x1 - oświetlenie nocne 1x2 - PE 4x2- 230V z diodą kontrolną 4x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK Instalacja RTV
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJE CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	4x taboret obrotowy dla odwiedzających
MEBLE MEDYCZNE	4x łóżko szpitalne elektrycznie regulowane 4x szafka szpitalna przyłóżkowa (szuflada, zamykana półka, rozkładany stolik na posiłki 4x panel gazów medycznych (min. 4 gniazda elektryczne, komplet gazów medycznych z punktami poboru AGA-tlen, sprężone powietrze, próżnia, z oświetleniem)
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	1x kardiomonitor
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Telewizor 40 " Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – GABINET ZABIEGOWY****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.05 Gabinet zabiegowy</b>
POWIERZCHNIA	25,50 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie zabiegów medycznych

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx/500lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 4x1 - oświetlenie ogólne 1x1 - oświetlenie dodatkowe 1x2 - PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja klimatyzacji Instalacja p.poż. – czujki p.poż. Wentylacja mechaniczna Instalacja tlenowa: 2x O <sub>2</sub> , 2x VAC, 2x A Instalacja oświetlenia awaryjnego
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią stojącą bezdotykową - umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x zlewozmywak jednokomorowy z baterią stojącą bezdotykową - z otworem, z przelewem,
MEBLE	1x zabudowa meblowa dł. 240cm (szafki wiszące i stojące)
MEBLE MEDYCZNE	1x stół zabiegowy z elektryczną regulacją 2x szafa medyczna zamykana 1x wózek zabiegowy
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	1x pulsoksymetr 1x defibrylator 1x centrala monitorująca do kardiomonitorów 1x lampa zabiegowa sufitowa
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x chłodziarka podbłatowa do zabudowy 1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202 NCS S 1500-N z dodatkiem wykładzina Tarkett Excellence Uni Intense Water 936
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne – granitowe szary melanz poler Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym Przy umywalce i zlewozmywaku pas płytek o szerokości 60cm poza obrys urządzeń np. płytki Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8 Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SALA CHORYCH 5****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.06 Sala chorych 5</b>
POWIERZCHNIA	22,10 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Sala chorych

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, 2x1 - oświetlenie ogólne 2x1 - oświetlenie dodatkowe 2x1 - oświetlenie nocne 1x2 - PE 2x4- 230V z diodą kontrolną 2x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK Instalacja RTV
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	2x taboret obrotowy dla odwiedzających
MEBLE MEDYCZNE	2x łóżko szpitalne elektrycznie regulowane 2x szafka szpitalna przyłóżkowa (szuflada, zamykana półka, rozkładany stolik na posiłki 2x panel gazów medycznych (min. 4 gniazda elektryczne, komplet gazów medycznych z punktami poboru AGA-tlen, sprężone powietrze, próżnia, z oświetleniem)
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	1x kardiomonitor
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Telewizor 40" Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ŁAZIENKA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.07 łazienka dla pacjentów</b>
POWIERZCHNIA	6,50 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h Instalacja oświetlenia awaryjnego
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka TRAFFIC 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca NOVA PRO BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm na stelażu systemowym 1x brodzik podtynkowy Schedpol
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak 1x Pochwyt uchylny – stal nierdzewna 1x Pochwyt stały – stal nierdzewna 1x Krzesło prysznicowe – stal nierdzewna Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY</b>	
PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe gresowe np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw = 0,90 W/m <sup>2</sup> K
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNEŹRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – BRUDOWNIK****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.08 Brudownik</b>
POWIERZCHNIA	6,20 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie porządkowo - gospodarcze

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h Instalacja oświetlenia awaryjnego
INSTALACJA CO	Ogrzewanie elektryczne, temperatura +20°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	2x myjnia do kaczek i basenów 1x zlewozmywak głęboki z baterią
MEBLE	2x regał do przechowywania kaczek i basenów
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x wózek do transportu bielizny

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNEŹ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. płytki Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – WC dla odwiedzających****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.09 WC dla odwiedzających</b>
POWIERZCHNIA	2,40 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie sanitarno- higieniczne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h Instalacja oświetlenia awaryjnego
INSTALACJA CO	Ogrzewanie elektryczne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca na stelażu systemowym
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak 1x Pochwyt uchylny – stal nierdzewna 1x Pochwyt stały – stal nierdzewna

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – MAGAZYNEK****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.12 Magazynek</b>
POWIERZCHNIA	10,4 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie magazynowe

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h Instalacja oświetlenia awaryjnego
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	3x regał magazynowy
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x drabina rozkładana Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ŚWIELICA/JADALNIA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	3.6.13 Świetlica/jadalnia
POWIERZCHNIA	25,30 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie socjalno- wypoczynkowe

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja RTV
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	4x stół 16x krzesło 2x Komoda z szufladami 80 x 80 x 60 cm
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Telewizor min. 50" zawieszony na ścianie Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SALA CHORYCH 2****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	3.6.14 Sala chorych 2
POWIERZCHNIA	34,30 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Sala chorych

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 4x1 - oświetlenie ogólne 4x1 - oświetlenie dodatkowe 4x1 - oświetlenie nocne 1x2 - PE 4x2- 230V z diodą kontrolną 4x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK Instalacja RTV
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	4x taboret obrotowy dla odwiedzających
MEBLE MEDYCZNE	4x łóżko szpitalne elektrycznie regulowane 4x szafka szpitalna przyłóżkowa (szuflada, zamykana półka, rozkładany stolik na posiłki 4x panel gazów medycznych (min. 4 gniazda elektryczne, komplet gazów medycznych z punktami poboru AGA-tlen, sprężone powietrze, próżnia, z oświetleniem)
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	1x kardiomonitor
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Telewizor 40 " Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ŁAZIENKA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.15 łazienka dla pacjentów</b>
POWIERZCHNIA	6,70 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie sanitarno-higieniczne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca NOVA PRO BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm na stelażu systemowym 1x brodzik podtynkowy Schedpol
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak 1x Pochwyt uchylny – stal nierdzewna 1x Pochwyt stały – stal nierdzewna 1x Krzesło prysznicowe – stal nierdzewna Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe gresowe np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SALA CHORYCH 1****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	3.6.16 Sala chorych 1
POWIERZCHNIA	37,2 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Sala chorych

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 4x1 - oświetlenie ogólne 4x1 - oświetlenie dodatkowe 4x1 - oświetlenie nocne 1x2 - PE 4x2- 230V z diodą kontrolną 4x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK Instalacja RTV
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	4x taboret obrotowy dla odwiedzających
MEBLE MEDYCZNE	4x łóżko szpitalne elektrycznie regulowane 4x szafka szpitalna przyłóżkowa (szuflada, zamykana półka, rozkładany stolik na posiłki 4x panel gazów medycznych (min. 4 gniazda elektryczne, komplet gazów medycznych z punktami poboru AGA-tlen, sprężone powietrze, próżnia, z oświetleniem)
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	1x kardiomonitor
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Telewizor 40" Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ŁAZIENKA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.17 łazienka dla pacjentów</b>
POWIERZCHNIA	6,70 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie sanitarno-higieniczne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka TRAFFIC 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca NOVA PRO BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm na stelażu systemowym 1x brodzik podtynkowy Schedpol
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak 1x Pochwyt uchylny – stal nierdzewna 1x Pochwyt stały – stal nierdzewna 1x Krzesło prysznicowe – stal nierdzewna Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe gresowe np.Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNEŹ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SALA CHORYCH 3****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	3.6.18 Sala chorych 3
POWIERZCHNIA	25,40 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Sala chorych
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1 - oświetlenie ogólne 2x1 - oświetlenie dodatkowe 2x1 - oświetlenie nocne 1x2 - PE 2x2- 230V z diodą kontrolną 2x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK Instalacja RTV
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	2x taboret obrotowy dla odwiedzających
MEBLE MEDYCZNE	2x łóżko szpitalne elektrycznie regulowane 2x szafka szpitalna przyłóżkowa (szuflada, zamykana półka, rozkładany stolik na posiłki 2x panel gazów medycznych (min. 4 gniazda elektryczne, komplet gazów medycznych z punktami poboru AGA-tlen, sprężone powietrze, próżnia, z oświetleniem)
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	1x kardiomonitor
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Telewizor 40" Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY</b>	
PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami Iteksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ŁAZIENKA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.19 łazienka dla pacjentów</b>
POWIERZCHNIA	5,20 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie sanitarno-higieniczne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJA CO	Ogrzewanie elektryczne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca NOVA PRO BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm na stelażu systemowym 1x brodzik podtynkowy Schedpol
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak 1x Pochwyt uchylny – stal nierdzewna 1x Pochwyt stały – stal nierdzewna 1x Krzesło prysznicowe – stal nierdzewna

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe gresowe np.Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNEŹ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamiennie należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – łazienka dla personelu****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.20 łazienka personelu</b>
POWIERZCHNIA	7,00 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie sanitarno-higieniczne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca STYLE z powłoką Reflex na stelażu systemowym, z deską wolnoopadającą 1x Kabina prysznicowa Kolo Geo, brodzik prostokątny
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – WC dla personelu****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.21 WC personelu</b>
POWIERZCHNIA	2,00 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka TRAFFIC 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca STYLE z powłoką Reflex na stelażu systemowym, z deską wolnoopadającą
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe gresowe np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie np. Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – DYŻURKA PIELĘGNIAREK****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.22 Dyżurka pielęgniarek</b>
POWIERZCHNIA	12,20 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie biurowe typu OPEN SPACE

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	2x biurko z półką na klawiaturę 2x kontener mobilny z szufladami 2x fotel biurowy 4x szafki zamykane wiszące na dokumenty 1x regał magazynowy
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2x komputer 2x monitor 2x klawiatura i mysz komputerowa

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNEŹRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SZATNIA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.23 Szatnia</b>
POWIERZCHNIA	7,90 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie szatniowe

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJO CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	8x szafka BHP podwójna z ławeczką
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Bruschet Alu Grey 100
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Stolarka drzwiowa Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ZAPLECZE SOCJALNE****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.24 Zaplecze socjalne</b>
POWIERZCHNIA	8,80 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie socjalne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x zlewozmywak dwukomorowy z baterią stojącą
MEBLE	1x zabudowa meblowa dł. 240cm (szafki wiszące i stojące) 1x stół 70 x 120 cm 4x krzesło
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x chłodziarka podblatowa do zabudowy Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Tapeta winylowa Vescom Nero 1024.6
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Stolarka aluminiowa przeszklona, szyba bezpieczna
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – ŁAZIENKA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.25 łazienka dla pacjentów</b>
POWIERZCHNIA	5,40 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca NOVA PRO BEZ BARIER dla osób niepełnosprawnych dł. 70 cm na stelażu systemowym 1x brodzik podtynkowy Schedpol
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak 1x Pochwyt uchylny – stal nierdzewna 1x Pochwyt stały – stal nierdzewna 1x Krzesło prysznicowe – stal nierdzewna

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe gresowe np.Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki ściennie Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNEŹ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SALA CHORYCH 4****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	3.6.26 Sala chorych 4
POWIERZCHNIA	39,40 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Sala chorych

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 4x1 - oświetlenie ogólne 4x1 - oświetlenie dodatkowe 4x1 - oświetlenie nocne 1x2 - PE 4x2- 230V z diodą kontrolną 4x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK Instalacja RTV
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja przyzywowa Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	4x taboret obrotowy dla odwiedzających
MEBLE MEDYCZNE	4x łóżko szpitalne elektrycznie regulowane 4x szafka szpitalna przyłóżkowa (szuflada, zamykana półka, rozkładany stolik na posiłki 4x panel gazów medycznych (min. 4 gniazda elektryczne, komplet gazów medycznych z punktami poboru AGA-tlen, sprężone powietrze, próżnia, z oświetleniem)
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	1x kardiomonitor
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Telewizor 40" Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – SALA REHABILITACJI****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.27 Sala rehabilitacji</b>
POWIERZCHNIA	29,40 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie specjalistyczne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 4x1 - oświetlenie ogólne 2x1 - oświetlenie dodatkowe 1x2 - PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacja klimatyzacji Instalacja p.poż. – czujki p.poż. Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja mechaniczna
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +24°C
PRZEBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	2x stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją 1x stół do ćwiczeń manualnych ręki
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x UGUL 2x drabinka przyścienna 1x system ćwiczeń w zawieszeniu 2x rotor elektryczny 2x parawan teleskopowy 2x materac do ćwiczeń 1x lampa Sollux mobilna 1x mobilny laser do fizykoterapii ze skanerem 1x urządzenie do masażu pneumatycznego 1x aparat do fizykoterapii skojarzonej z polem magnetycznym 1x aparat do fizykoterapii skojarzonej z ultradźwiękami

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett iQ Optima Mono Soft Cool White 202 NCS S 1500-N z dodatkiem wykładzina Tarkett Excellence Uni Intense Water 936
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne – granitowe szary melanz poler Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. płytki Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8 Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – WC dla lekarzy****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.28 WC personelu</b>
POWIERZCHNIA	2,10 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJA CO	Ogrzewanie elektryczne, temperatura +24°C
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka TRAFFIC 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca STYLE z powłoką Reflex na stelażu systemowym, z deską wolnoopadającą
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – POKÓJ LEKARSKI****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.29 Pokój lekarski</b>
POWIERZCHNIA	12,40 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie biurowe
<b>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA</b>	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna Internet
INSTALACJA CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	1x biurko z półką na klawiaturę 1x kontener mobilny z szufladami 1x fotel biurowy 1x fotel rozkładany wypoczynkowy 1x szafa zamykana na dokumenty 2x szafa ubraniowa dwudzielna
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x komputer 1x monitor 1x klawiatura i mysz komputerowa
<b>MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY</b>	
PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym Roleta zewnętrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – WC dla personelu****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.30 WC personelu</b>
POWIERZCHNIA	2,90 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Instalacja oświetlenia awaryjnego Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h
INSTALACJE CO	Ogrzewanie elektryczne, temperatura +24°C
PRZYPORY I URZĄDZENIA SANITARNE	1x umywalka z baterią – umywalka TRAFFIC 60 cm z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex 1x miska ustępowa lejowa wisząca STYLE z powłoką Reflex na stelażu systemowym, z deską wolnoopadającą
MEBLE	
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x Wiadro pedałowe – stal nierdzewna 1x Wieszak na ręczniki jednorazowe – stal nierdzewna 1x Dozownik mydła – stal nierdzewna 1x Dozownik płynu dezynfekującego – stal nierdzewna 1x Lustro 1x Wieszak

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Płytki Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro pełne, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – POKÓJ ORDYNATORA****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.31 Pokój ordynatora</b>
POWIERZCHNIA	16,50 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie biurowe

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym,
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna Internet
INSTALACJE CO	Ogrzewanie centralne, wodne, temperatura +20°C
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	1x biurko z półką na klawiaturę 1x kontener mobilny z szufladami 1x fotel biurowy 1x fotel rozkładany wypoczynkowy 1x szafa zamykana na dokumenty 1x na wieszaki
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1x komputer 1x monitor 1x klawiatura i mysz komputerowa Telewizor 50 "

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – wykładzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	Stolarka okienna zewnętrzna PCV, szyba bezpieczna , współczynnik przenikania ciepła dla okna $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k Parapety wewnętrzne granitowe szary melanz poler, Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana w kolorze szarym Roleta zewnętrzna pancierz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym

**PRZEBUDOWA III PIĘTRA BUDYNKU "C" w SP ZOZ w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU GERIATRII****KARTA POMIESZCZENIA – MAGAZYN POŚCIELI****INFORMACJE OGÓLNE**

NR I NAZWA POMIESZCZENIA	<b>3.6.32 Magazyn pościeli</b>
POWIERZCHNIA	1,40 m <sup>2</sup>
CHARAKTERYSTYKA	Pomieszczenie magazynowe

**WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA**

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	Instalacja oświetleniowa: ogólne – fluorescencyjne, 300lx, w systemie TN-S Instalacja gniazd wtykowych: układ TN-S: 3-biegunowe 16A, 230V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
INSTALACJE SPECJALISTYCZNE	Instalacje p.poż. – czujki p.poż Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJE CO	
PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE	
MEBLE	3x regał magazynowy
MEBLE MEDYCZNE	
SPRZĘT MEDYCZNY I DIAGNOSTYCZNY	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

**MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - WYMAGANY STANDARD MINIMALNY**

PODŁOGI I POSADZKI	Podłoga – płytki podłogowe Tubądzin Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8
ŚCIANY	Dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
SUFITY	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120
STOLARKA DRZWIOWA	Drzwi Porta Enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
STOLARKA OKIENNA	
DODATKOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k
UWAGI	Wszystkie nazwy własne należy traktować jako referencyjne z możliwością stosowania marek i produktów zamiennych o zbliżonych właściwościach estetycznych, technicznych itp. Produktu zamienne należy uzgodnić z projektantem i zamawiającym