

**Odpowiedzi na pytania zadane dnia 23.05.2022 dotyczące: OSP.271.01.2022 Zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Pyzdrach**

**Pytanie 1 Dot. pkt 2.2**

Czy Zamawiający dopuści by kąt zejścia pojazdu wynosił min 23o , co jest zgodne z normą PN EN 1846-2?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 2 Dot. pkt 2.2**

Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 3400 mm z drabiną dwuprzęsłową?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 3 Dot. pkt 2.7**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z fabryczną klimatyzacją bez zintegrowanego ogrzewania niezależnego kabiny?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 4 Dot. pkt 2.7**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z innym typem zderzaka, ale spełniającym wymagania homologacyjne dla tego typu rozwiązań?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 5 Dot. pkt 4.5**

Czy Zamawiający dopuści środkowy podest roboczy o głębokości ok. 300 mm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 6 Dot. pkt 4.7**

Czy Zamawiający dopuści by głębokość środkowej skrytki była nie mniejsza niż 300 mm?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 7 Dot. pkt 5.4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy umożliwiającej jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia, bez konieczności mechanicznego ani zdalnego załączania stopnia wysokiego ciśnienia? Niemal wszyscy liczący się producenci pomp mają rozwiązania z możliwością podawania środków gaśniczych równocześnie na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia, bez możliwości odłączania. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą smarowaną olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania, bez konieczności uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, w których interwał wynosi 100 motogodzin lub 12 miesięcy? Z naszych informacji i doświadczenia wynika, że przekroczenie 100 motogodzin w ciągu roku przez jednostki OSP zdarza się niezwykle rzadko, a co za tym idzie okresowe przeglądy autopompy i wymiana olejów i smarów przypada zwykle obligatoryjnie co 12 miesięcy pomimo małej ilości przepracowanych motogodzin.

**Odpowiedź:** Tak, jeśli autopompa będzie wykazywać minimum parametry dla wysokiego i niskiego ciśnienia zawarte w opisie.

**Pytanie 7 Dot. pkt 5.6**

Czy Zamawiający pisząc „ręczny dozownik środka pianotwórczego” ma na myśli dozownik, którego nastawy na odpowiednie stężenie środka pianotwórczego są regulowane ręcznie a ilości pobieranego środka pianotwórczego do chwilowego natężenia przepływu wody w układzie tłocznym pompy odbywa się bez ingerencji operatora (tzn. nie istnieje konieczność ręcznego sterowania i korygowania ilości środka w stosunku do zmieniającego się natężenia przepływu)? Czy Zamawiający dopuści dozownik wykonany z brązu?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 8 Dot. pkt 5.13**

Czy Zamawiający dopuści w przedziale autopompy panel sterujący, który nie będzie wyposażony w wyświetlacz LCD 7”, ale spełniający wymagania Zamawiającego w stopniu równym lub wyższym?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy.

**Pytanie 9 Dot. pkt 6.1**

Czy Zamawiający dopuści wyciągarkę o uciążu min. 8 ton?

**Odpowiedź:** Tak, pod warunkiem dostarczenia wraz z pojazdem niezbędnych akcesoriów do wyciągarki w postaci szekli, zawiesi itp.

Prezes OSP Pызdry