

SALA GEOWMA

2. Warunki użytkowania i konserwacji

Podłoga drewniana jest doskonałym izolatorem akustycznym, regulatorem mikroklimatu i materiałem nie alergizującym.

Co ważne podłoga drewniana jest przede wszystkim trwała i może być wielokrotnie odnawiana. Należy mieć jednak świadomość że nawet tego typu podłogi również zużywają się, dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności:

- Charakterystyczny dla drewna i materiałów z niego wykonanych skurcz i pęcznienie będą zminimalizowane poprzez zapewnienie stałych warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczenia. Z uwagi na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej należy zapewnić wilgotność względną powietrza na poziomie 40-65% przez cały rok. W pomieszczeniach gdzie nie ma klimatyzacji należy używać wentylatorów, nawilżaczy lub innych urządzeń zapewniających odpowiednie warunki klimatyczne oraz wentylację i cyrkulację powietrza.
- Brak możliwości kontrolowania klimatu wewnątrz pomieszczeń za pomocą odpowiedniej instalacji może spowodować problemy i uszkodzenie zamontowanej podłogi.
- Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 15-30 °C.
- Powierzchnia podłogi powinna być wolna od pyłu i piasku.
- W miejscach takich jak wejścia oraz w obszarach wzmożonego ruchu należy zabezpieczyć powierzchnię odpowiednią wykładziną.
- Usuwanie kurzu powinno być wykonywane zawsze czystą, lekko wilgotną ściereczką lub mopem, z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego. Podłogę należy sprzątać na sucho lub z niewielką ilością wody. Nigdy nie używać nadmiernej ilości wody, używać jedynie dobrze odcisniętych narzędzi. Nadmierna ilość wody może spowodować wykrawędziowanie, wyłódkowanie, a w skrajnym przypadku może dojść do wybrzuszenia deski). Po sprzątaniu nie mogą pozostawać mokre ślady.
- Do czyszczenia automatycznego zastosowanie mogą mieć wyłącznie urządzenia przystosowane do tego typu podłóg drewnianych.
- Nie wolno stosować typowych past do podłóg lub innych środków czyszczących na bazie silikonu lub zawierających amoniak.
- Nigdy nie należy przykrywać podłogi folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę lub karton.
- Przez okres trwania gwarancji nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia.

- Należy zapobiegać pozostawianiu wody lub innych cieczy na powierzchni podłogi.

Codziennie:

1. Posprzątać i usunąć drobiny w postaci piasku, pyłu i tym podobnych.
2. Odkurzyć powierzchnię odpowiednim zmywakiem.
3. Sprawdzić powierzchnię gołą ręką czy jest wolna od kurzu i brudu.
4. Dla usunięcia plam i zabrudzeń używać środków do czyszczenia i pielęgnacji podłóg rekomendowanych przez producenta lakieru lub autoryzowane firmy montażowe*.
5. Odkurzyć wykładziny lub/i dywany znajdujące się na powierzchni podłogi.

Raz w miesiącu:

1. Posprzątać i usunąć drobiny w postaci piasku, pyłu i tym podobnych.
2. Usunąć ślady, zarysowania i odparzenia od obuwia używając ściereczki zwilżonej odpowiednim preparatem*

Co 6 miesięcy:

1. Przeprowadzić czyszczenie jak wyżej
2. Zabezpieczyć podłogę środkiem do pielęgnacji*

*Rekomendowane środki:

1. Bona SuperSport Cleaner
2. Bona SuperSport Deep Clean

Powyższe środki należy stosować zgodnie z opisem w karcie technicznej, karty w załączeniu.

W celu uzyskania informacji na temat odpowiednich środków do czyszczenia i konserwacji skontaktować się z producentem lakieru :

Bona Polska Sp z o. o.
ul. Obornicka 7
62-002 Jelonek (koło Poznania)
Gmina Suchy Las
tel;+ 48 61 816 34 60
E-mail; biuro@bona.com

Bona SuperSport Cleaner

Karta techniczna

Bona SuperSport Cleaner jest stężonym lekko zasadowym detergentem przeznaczonym specjalnie do częstego czyszczenia podłóg sportowych. Bona SuperSport Cleaner jest łagodny dla powierzchni, ale skutecznie usuwa tłuszcz i brud nie pozostawiając śliskiej powłoki. Preparat może być używany w maszynach szorujących i doskonale pasuje do użycia w Bona PowerScrubber. Może być stosowany również do czyszczenia ręcznego.

- Bezpieczny dla drewna
- Niskopieniący
- Nie pozostawia smug

Dane techniczne

Wartość pH	Koncentrat: około 11 Roztwór roboczy: około 10
Proporcje mieszania:	Normalne czyszczenie: 50 ml na 5 litrów wody (1%) Bardzo brudne podłogi: 100 ml na 5 litrów wody (2%)
Bezpieczeństwo	Niesklasyfikowany (patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego)
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji, w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Chronić przed mrozem
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów (44 kartony na palecie)

Przygotowanie

Usunąć z podłogi pył, piasek itp. Za pomocą odkurzacza, miotły lub innej metody "na sucho".

Systemy aplikacji

Rozcieńczyć koncentrat zgodnie z zaleceniami i wyczyścić podłogę za pomocą mopa lub auto-scrubbera wyposażonego w białe szczotki. Należy pamiętać, że nadmierne użycie wody może uszkodzić podłogę. Zawsze utrzymuj minimalną ilość wody używanej do czyszczenia. Często wymieniaj wodę do czyszczenia, aby uniknąć zacieków.

Auto-scrubber

1. Przed użyciem zawsze napełnij zbiornik czystą wodą.
2. Przesuwaj maszynę wzdłuż desek, nigdy w poprzek.
3. Strata wody z maszyny nie może przekraczać 1 litra / 100m². Przetestuj dodając 10 litrów wody do zbiornika i sprawdź pozostałą wodę po 100 m² (np. 5 x 20 m). W zbiorniku powinno pozostać 9 litrów.
4. Wodę należy niezwłocznie usunąć, uważając, aby nie pozostawiać kałuż podczas obracania maszyną.
5. Utrzymuj uszczelkę w czystości i dobrym stanie. Wymieniaj raz w roku lub jeśli z maszyna pozostawia kałuże lub zbyt dużo wody.
6. Nie używaj agresywnych padów i szczotek na powierzchni. Mogą one zarysować i ścierać się na powierzchni.

Styczeń 2021
Ta karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Produkty
pielęgnacyjne



Bona
SuperSport Cleaner



Bona

Bona[®]

Bona SuperSport Cleaner

Karta techniczna

Produkty
pielęgnacyjne



Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Styczeń 2021

Ta karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje

Bona[®]

Bona SuperSport Deep Clean

Karta techniczna

Bona SuperSport Deep Clean jest przeznaczony do okazjonalnego mycia podłóg sportowych w celu usunięcia czarnych śladów po podszewkach, kleju do piłki ręcznej oraz tłuszczu i innych zanieczyszczeń powodujących że powierzchnia staje się śliska.

- Odtłuszcza podłogę i przywraca dobrą przyczepność
- Usuwa syntetyczne pozostawione przez podszewki butów
- Usuwa określone niektóre rodzaje klejów do piłki ręcznej

Dane techniczne

Wartość pH	Koncentrat: około 12,5 Roztwór: 11
Proporcje mieszania:	1 litr na 5 litrów wody (16,7%)
Bezpieczeństwo	Drażniący (patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego)
Okres przydatności do użycia:	2 lata od daty produkcji, w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Chronić przed mrozem
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów (44 kartony na palecie)

Przygotowanie

Usunąć z podłogi pył, piasek itp. Za pomocą odkurzacza, miotły lub innej metody "na sucho".

Systemy aplikacji

Rozcieńczony produkt nanieść na fragment podłogi za pomocą mopa lub sprzętu natryskowego. Pozostaw roztwór na 3-5 minut, aby rozpuścić brud. Wyszoruj obszar polerką lub autoscrubberem wyposażonym w czerwone szczotki i usuń cały rozpuszczony brud. Po wyczyszczeniu całej podłogi wykonaj kolejne przejście za pomocą autoscrubbera, mając w zbiorniku tylko czystą wodę.

Uwaga: Ogranicz ilość wody używanej do czyszczenia do minimum. Zwróć uwagę na duże szczeliny w podłodze, nie pozwól, aby nadmierna ilość środka czyszczącego przedostała się do otwartych szczelin.

Zalecenia dotyczące kleju do piłki ręcznej

Jeśli często używany jest klej do piłki ręcznej, zaplanuj cotygodniowe dokładne czyszczenie. Utwardzony klej do piłki ręcznej będzie trudniejszy do usunięcia. Bona zaleca używanie kleju do piłki ręcznej Select Profcare. Ten klej zyskał uznanie wśród graczy i jest łatwiejszy do usunięcia niż tradycyjne rodzaje kleju do piłki ręcznej

Stwardniały materiał może wymagać usunięcia mechanicznego za pomocą szpatułki lub podobnego środka. Uważaj, aby nie uszkodzić podłogi.



Bona SuperSport Deep Clean

Karta techniczna

Produkty
pielęgnacyjne



Standardowe rozcieńczenie (1:5) jest zwykle wystarczająco skuteczne w przypadku kleju do piłki ręcznej. Aby uzyskać większą wydajność, stężenie można zwiększyć do 1:2 (1 litr środka czyszczącego na 2 litry wody).

Nałóż roztwór na dotknięty obszar za pomocą mopa lub rozpylacza. Pozostaw na 3-5 minut, aby rozpuścić brud. Wyszoruj sekcję polerką (np. Bona FlexiSand) wyposażoną w czerwony pad. Bezzwłocznie usuń rozpuszczony brud za pomocą automatycznego szorowania lub mopa i wiadra z czystą wodą.

Ogranicz ilość wody używanej do czyszczenia do minimum. Zwróć uwagę na duże szczeliny w podłodze, nie pozwól, aby nadmierna ilość środka czyszczącego przedostała się do otwartych szczelin.

Po zastosowaniu środka Bona SuperSport Deep Clean w wysokim stężeniu zaleca się pozostawienie podłogi na minimum 2-3 godziny do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Styczeń 2021
Ta karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje

**WYMIENIONY MATERIAŁ
ZOSTAŁ WBUDOWANY
NA OBIEKCIE**

PROJEKT BUDOWY
... ..

Sposób użytkowania i konserwacji wykładziny Linosom Namidur

SALA S2

1. Wykładzinę sportową Linosom Namidur należy użytkować w temp. minimum 8°C.
2. Najnowocześniejsze metody czyszczenia podłóg mają na celu ograniczenie sprzątania na mokro. Coraz częściej zastępuje się je sprzątaniem na sucho z użyciem jednorazowych materiałów impregnowanych.
3. Czyszczenie:
 - Codzienne sprzątanie: starcie na sucho lub wilgotno. Dla pomieszczeń o wysokich wymagach higienicznych poleca się jednorazową szmatę z materiału impregnowanego.
 - Czyszczenie maszynowe: w celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie maszyny szorująco-suszającej.
 - Detergenty: jeśli zajdzie potrzeba czyszczenia na mokro, należy zastosować środek do podłóg o zasadowości 7-8 ph. Podłogi narażone na działanie wody (np. w łazienkach) należy co pewien czas przetrzeć kwaśnym środkiem czyszczącym (ph 3-5) dla usunięcia osadów i mydła.
4. Wykładzina powinna być konserwowana systematycznie (przynajmniej raz w miesiącu).
5. Wykładzina może być konserwowana ogólnie dostępnymi środkami i przeznaczonymi do tego typu wykładzin.
6. Uwaga! Niedozwolone jest stosowanie silnych alkalicznych środków czyszczących.
 - Nie należy stosować pasty do podłóg.
 - Podkładki pod meblami i inne przedmioty gumowe mogą powodować trwale odbarwienia powierzchni i dlatego nie powinny być stosowane w pomieszczeniach z wykładziną.
 - Zaleca się stosowanie podkładek ze stali nierdzewnej.
7. Nawierzchnia Linosom powinna być co najmniej 1 raz w roku (w zależności od intensywności użytkowania) gruntownie wyczyszczona i ponownie zakonserwowana. Zabieg ten ma za zadanie zabezpieczyć nawierzchnię oraz linie boisk przed nadmiernym zużyciem i trwałym zabrudzeniem.
 - Do tego celu użyć można między innymi następujących środków:
 - TASKI SPORT - do czyszczenia
 - TASKI OMBRA - do konserwacji
 - (producent LEVER)
8. Jak zapobiegać zabrudzeniom:
 - 85% zabrudzeń wnika do pomieszczeń poprzez drzwi. Zanieczyszczenia wnoszone na podszewkach butów można zatrzymać już na progu przy użyciu odpowiednich wycieraczek i mat. Należy pamiętać, że ziarenka piasku to główna przyczyna szybkiego zużycia podłóg.

Sposób konserwacji nawierzchni sportowej płod. firmy NOVOL

SALA SIKOWNI

Konserwacja i czyszczenie nowoczesnej nawierzchni sportowej typu NOVOL odbywa się za pomocą lekkich detergentów. Zalecany przez producenta środkiem jest Pulastic Mat, który jest opracowany specjalnie dla sportowej nawierzchni tego typu. Wymieniony środek usuwa zabrudzenia typowe dla nawierzchni sportowych: plamy od potu, zatluszczenia, brud.

Czyszczenie może odbywać się za pomocą ścierek lub miękkich szczotek (preferowane jest włókno naturalne). Pulastic Mat jest środkiem nisko pieniającym się, dlatego też może być z powodzeniem używany w maszynach czyszczących. Ważne jest aby nie przemieszczać maszyny "na sucho" szorując szczotką po nawierzchni, bez aplikowania środka czyszczącego. Pulastic Mat jest środkiem nie powodującym korozji i o prawie naturalnym współczynniku pH (pH koncentratu wynosi 7,5), dlatego nie narusza nawierzchni, ani nie zmienia jej koloru. Nie pozostawia powłoki (filmu) na powierzchni. Nie jest toksyczny.

Nadmierny kontakt ze skórą nie jest wskazany, poleca się stosowanie kremów ochronnych. Pulastic Mat ulega biodegradacji i nie jest łatwopalny. Przechowywać go należy w temperaturze powyżej zera i zamykać pojemnik po użyciu.

Do normalnego mycia powierzchni należy użyć jedną miarkę Pulastic Mat i trzydzieści miarek wody. Analogiczne stężenia powinno stosować się do mycia maszynowego. Przygotowany roztwór należy rozprowadzić na posadzkę, pozostawić na około 10 do 15 minut, a następnie zebrać wodę do sucha. Czas i siła czyszczenia posadzki zależna jest od stopnia jej zabrudzenia. Aby osiągnąć najlepszy efekt zalecamy pielęgnację codzienną, a gruntowne mycie w miarę potrzeb, np. raz w tygodniu.

Pulastic Mat dostarczany jest w pojemnikach 10 litrowych.

W przypadku stosowania środka Pulastic Mat niezgodnie z instrukcją lub do innych celów, dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga!

Nawierzchni sportowej typu NOVOL nie wolno woskować!

Niedozwolone jest stosowanie silnych alkalicznych środków czyszczących i past podłogowych

URZĘDNIK HANDLOWA
"B... .."
Do:

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Zarządzający
Witold Ryzak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Handlowy