

Ilość Opis

1 Float switch



Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego

Nr katalogowy: [96003332](#)

Float switch MS1 is engineered especially for use in sewage works and pumping stations with liquids heavily charged with solid matter such as raw sewage etc.

Thanks to the good chemical and thermal properties our level controllers are resistant to lees, uric acid, fecal sewage water, oils, petrol, diesel oil, emulsions, alcohol, fruit acids, and even many chemicals.

For use at temperatures of up to 80 °C (176 °F).

Ciecz:

Max. temperatura cieczy: 80 °C

Techniczne:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EAC

Sygnal wyjściowy: SPDT switch

Materiały:

Obudowa: PP

Kabel: TPK-PVC

Dane elektryczne:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Dołączony kabel (tak / nie): Y

Długość kabla: 10 m

Wtyczka zasilająca: cable without connector

Minimalne napięcie znamionowe dc: 4.00 V

Maksymalne napięcie znamionowe dc: 250.00 V

Inne:

Masa netto: 1.31 kg

Waga brutto: 1.44 kg

Koszt wysyłki: 0.005 m³

duński nr VVS: 391371691

Swedish RSK nr.: 6008602

Norweski NRF nr.: 9045177

Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 90261089

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	Float switch MS1, 10m cable
Nr katalogowy:	96003332
Numer EAN:	5708601065453
Cena:	EUR 114
Techniczne:	
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE, EAC
Sygnal wyjściowy:	SPDT switch
Materiały:	
Obudowa:	PP
Kabel:	TPK-PVC
Ciecz:	
Max. temperatura cieczy:	80 °C
Dane elektryczne:	
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Dołączony kabel (tak / nie):	Y
Długość kabla:	10 m
Wtyczka zasilająca:	cable without connector
Minimalne napięcie znamionowe dc:	4.00 V
Maksymalne napięcie znamionowe dc:	250.00 V
Inne:	
Marka:	Grundfos
Masa netto:	1.31 kg
Waga brutto:	1.44 kg
Koszt wysyłki:	0.005 m³
duński nr VVS:	391371691
Swedish RSK nr.:	6008602
Norweski NRF nr.:	9045177
Kraj pochodzenia:	DE
Numer taryfy celnej nr.:	90261089