


MATERIAŁY UŻYTE W ARANŻACJI POMIESZCZEŃ



KOMUNIKACJA , SZATNIA - płytki klinkierowa

Zastosować na ścianach płytkę tego samego rodzaju , co istniejąca - barwa płytki piaskowa , matowa.

Wymiary 6,5x24,5 grubość 6,5 mm.

Wykończenie od góry - dobrać kolorystycznie półwałek jak istniejący .


UWAGA : w związku z tym., że płytki jest nadal w ofercie produkcyjnej , a element wieńczący może być wycofany - w miejscach , gdzie następuje rozbiórka okładziny istniejącej spróbować delikatnie odkuć i oczyścić półwałek , tak , aby był dostępny do ponownego użycia.

ŁAZIENKI

KOLEKCJA PŁYTEK ŚCIENNO- PODŁOGOWYCH



Zdjęcie przedstawiające układ płytek na ścianie i podłodze




Płytką błyszcząca o barwie żółtej
Wymiary : 5x20cm , gr. 8,5 mm

Płytką matową o barwie szarej
Wymiary : 20x20cm. gr. 8,5mm , ścieralność R10,
Antypoślizgowość B

SALE ZAJĘĆ

PANELE WINYLOWE - kolorystyka jasne odcienie drewna (dąb bielony , jesion) - wymiar panela 120x20 lub 100 x15cm, montowany w układzie deski lub panel 50x15cm, montowany w układzie jodełki



Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji inwestycji po zamówieniu próbek materiału .

Gr. 2, 5mm , grubość warstwy ścieralnej 0,7mm , antypoślizgowość R 10

Reakcja na ogień

B -s1, G, NCS

W pom. Nr 3,9 (komunikacja) i w pom. Nr .4 (szatnia) zastosować te same panele



Panel 50x15cm układ w jodełkę
i panel 120x20cm w układzie deski



Dekoracyjne TAPETY

Sala nr 5



Tapeta z latającymi balonami - tapeta flizelinowa

Material: gładka, matowa tapeta na podłożu flizelinowym

Gramatura ok. 150g/m², grubość ok. 252 mic.

Atesty: wg normy DIN EN 13501-1: B-s1, d0.

Atesty DoP (nie ma on w swoim składzie żadnych szkodliwych związków, tzn.: metali ciężkich, rozpuszczalników, formaldehydu, włókna szklanego)

Lateksowy druk: bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych

Zastosowanie: na ściany gładkie

Cechy: fotorealistyczna jakość wydruku, zmywalna.

Trwałość kolorów - do 10 lat w warunkach wewnętrznych

Aplikacja: zastosowanie kleju tylko na ścianę, na tak przygotowaną ścianę przykładamy suche bryty tapety (możliwość manewrowania tapetą przy ostatecznym dociśnięciu tapety \

Struktura: bez struktury, gładka z lekkim połyskiem

Max szerokość brytów: 90 cm

Możliwość zastosowania laminatu:

Laminat dostarczamy w formie płynnej. Tapetę po umieszczeniu na ścianie należy "pomalować" laminatem (przy użyciu wałka malarskiego)..zabezpieczając również łączenia tapety.



Tapeta z wigwamami i kaktusami - tapeta flizelinowa

Materiał: gładka, matowa tapeta na podłożu flizelinowym

Gramatura ok. 150g/m², grubość ok. 252 mic.

Atesty: wg normy DIN EN 13501-1: B-s1, d0.

Atesty DoP (nie ma on w swoim składzie żadnych szkodliwych związków, tzn.: metali ciężkich, rozpuszczalników, formaldehydu, włókna szklanego)

Lateksowy druk: bezwonny, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych

Zastosowanie: na ściany gładkie

Cechy: fotorealistyczna jakość wydruku, zmywalna.

Trwałość kolorów - do 10 lat w warunkach wewnętrznych

Aplikacja: zastosowanie kleju tylko na ścianę, na tak przygotowaną ścianę przykładamy suche bryty tapety (możliwość manewrowania tapetą przy ostatecznym dociśnięciu tapety \

Struktura: bez struktury, gładka z lekkim połyskiem

Max szerokość brytów: 90 cm

Możliwość zastosowania laminatu:

Laminat dostarczamy w formie płynnej. Tapetę po umieszczeniu na ścianie należy

"pomalować" laminatem (przy użyciu wałka malarskiego)..zabezpieczając również łączenia tapety.

UWAGA : po zamontowaniu rozważyć możliwość pokrycia tapety laminatem w celu zwiększenia jej żywotności