

ZESTAWIENIE DRZWI															
Liczba porządkowa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Rodzaj	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi łazienki	Drzwi wewnętrzne	Drzwi do chłodni	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p.poż		
Oznaczenie	D1	D1'	D2	D2'	D3	D4	D5	D5'	D6	D7	D7'	D8	D9		
Schemat															
Wymiar w świetle przejścia [mm]	800 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	1200 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000	1800 x 2000		
Wymiar w świetle wykończonego otworu [mm]	900 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1000 x 2100	1350 x 3000	1500 x 3000	1500 x 3000	1300 x 2100	1300 x 2100	1000 x 2100	3460 x 2100	
Kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Parter	0	1	1	0	2	4	2	0	0	2	0	1	0	0	
Piętro 1	0	1	0	0	2	2	2	3	0	0	0	0	0	1	
Razem wg kierunku otwierania	0	2	1	0	4	6	4	3	1	0	0	1	0	1	
Razem sztuk	2	1	10	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
Informacje dodatkowe	Drzwi pływiniowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny	Drzwi pływiniowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi pływiniowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi pływiniowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi do chłodni	Drzwi pływiniowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	Drzwi do kotłowni, p. poż wyposażone w samozamykacz i zamknięcie antypaniczne	Drzwi p. poż wyposażone w samozamykacz	

ZESTAWIENIE DRZWI																			
Liczba porządkowa	14	15	16	17	18	19		20	21										
Rodzaj	Drzwi przesuwne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi zewnętrzne napowietrzające EI60		Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne								
Oznaczenie	D10	D11	D11'	D12	D12'	DZ1		DZ2	DZ3	DZ4	DZ5								
Schemat																			
Wymiar w świetle przejścia [mm]	900 x 2000	900 x 2000		900 x 2000		1800 x 2000		1200 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000	900 x 2000								
Wymiar w świetle wykończonego otworu [mm]	1000 x 2100	1000 x 2100		1000 x 2100		2450 x 3150		1300 x 2100	1300 x 2100	1300 x 3000	1000 x 2100								
Kierunek otwierania	DRZWI PRZESUWNE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P								
Parter	1	1	1	1	3	1	2	1	3	1	0								
Piętro 1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0								
Razem wg kierunku otwierania	1	2	1	1	5	1	2	2	4	1	0								
Razem sztuk	1	3		6		3		6		1									
Informacje dodatkowe	Drzwi okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony	Drzwi plyninowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz		Drzwi plyninowe bezprzylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny oraz samozamykacz		Drzwi plyninowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny		Drzwi plyninowe przylgowe, okleinowane CPL grubość 0,7mm, kolor w tonacji klonu / orzech bielony Wyposażone w panel dolny stalowy dwustronny		Stałe szklenie aluminiowe EI60 Aluminiowe, rama i ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną. Drzwi kolorze RAL 7016, wyposażone w samozamykacz, sterowane napowietrzające o pow napowietrzania min 2,45m2		Drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7016		Drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7016		Skrzydło aluminiowe z szybą w panelu ,rama i ościeżnica z kształtków aluminiowych z przegrodą termiczną. Drzwi kolorze RAL 7016. Drzwi wyposażone w samozamykacz		Drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7016	

INWESTOR GMINA WIELICZKA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH O 1 33-600 WIELICZKA		LOKALIZACJA miejscowość: Koźmiele Wielkie powiat: Wieliczka gmina: Wieliczka działka nr 550/1-1 obręb: 0015 Koźmiele Wielkie	
NAZWA Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdowi i dojazdom, naziernymi miejscami postojowymi, zbiornikiem na wody opadowe, zbiornikom na nieczystości ciekłe oraz placem zabaw na działce 550/1-1, obr. 0015, w miejscowości Koźmiele Wielkie, gmina Wieliczka.			
RYSUNEK <div style="text-align: center;">  </div>			
NR RYS. <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">A.12</div>	SKALA <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1 : 50</div>	BRANŻA <div style="font-weight: bold;">Faza 2</div>	architektura <div style="font-weight: bold;">projekt techniczno-wykonawczy</div>
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA mgr inż. art. Maciej Kiewel MPOA/077/2014			DATA <div style="font-weight: bold;">styczeń 2022</div>
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. art. Jacek Kiewel MPOA/086/2008			
OPRACOWANIE mgr inż. art. Tomasz Janusz mgr inż. art. Katarzyna Ciepiuch mgr inż. art. Jolanta Lappa mgr inż. art. Karolina Molyba mgr inż. art. Izabela Nowak		mgr inż. art. Karolina Staszekiewicz mgr inż. art. Aleksandra Janiszek mgr inż. art. Karol Dąbek mgr inż. art. Mateusz Grzesik	