

**KONTAKTRON BEZPRZEWODOWY – TYP 2**

SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE WYMAGANIA: ilość – 30 sztuk

| Lp. | Wymagania               |            |                                                                                               |
|-----|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Montaż:                 | Parametr 1 | Urządzenie musi posiadać możliwość montażu powierzchniowego.                                  |
| 2.  | Zasilanie:              | Parametr 1 | Urządzenie musi być zasilane baterią 3V CR2450.                                               |
| 3.  | Obudowa:                | Parametr 1 | Urządzenie musi posiadać obudowę w kolorze białym.                                            |
| 4.  | Temperatura pracy:      | Parametr 1 | Urządzenie musi pracować w zakresie temperatur $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ . |
| 5.  | Zabezpieczenie:         | Parametr 1 | Urządzenie musi posiadać podwójne zabezpieczenie sabotażowe.                                  |
| 6.  | Stopień zabezpieczenia: | Parametr 1 | Urządzenie musi posiadać stopień zabezpieczenia GRADE II.                                     |
| 7.  | Wskaźnik LED:           | Parametr 1 | Urządzenie musi posiadać wskaźnik diody LED.                                                  |
| 8.  | Kolor:                  | Parametr 1 | Urządzenie musi być w kolorze białym.                                                         |
| 9.  | Kompatybilność:         | Parametr 1 | Urządzenie musi być kompatybilne z centralami z serii POWER NEO.                              |
| 10. | Gwarancja:              | Parametr 1 | Wykonawca na powyższy asortyment udzieli minimum 24 miesiące gwarancji.                       |

**Powyższą specyfikację spełnia m. in. Bezprzewodowa czujka kontaktronowa PG8303 firmy DSC.**

