



- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| GRES + zaprawa klej. | 1,50 | GRES + zapr. klejowa | 1,50 |
| szlachta betonowa | 3,00 | beton | 3,00 |
| folie budowlane | | folie budowlane | |
| styropian gładzący kroki | 3,00 | styropian gładzący kroki | 5,00 |
| istn. strop ceramiczny | 18,00 | 1 x papa termozgrzewalna | 1,50 |
| rynki paroprzepuszczalne | 1,50 | beton B10 | 10,00 |
| | | pospółka | 30,00 |



przekrój P5

zestawienie powierzchni użytkowych - piwnice

oznaczenie	lokalizacja	typ podłogi
S-001	kom. gosp.	GRES
S-002	maszynownia	GRES
S-003	przedsiónek	GRES
razem		56,70



w przypasku zbiór płytowego posadowienia zaznaczonych murów piwnicy, przed obniżeniem posadzki wyk. odcińkowe podcięcie muru do rzędnej -2,50m

oś donianu = geometryczna oś istn. budynku
 długość fundamentu skoordynować z układem ścian i nadł. pięter oraz z rzeczywistym rozciąganiem ścianek wentylacyjnych

istniejący fundament pod depontowany kocioł c.o. do likwidacji
 studnia z pompą Ø 70 cm, h = 80 cm, pokrywa z bl. perfor. grub. 8 mm

