

Modernizacja drogi gminnej "Zagórze" w m. Strzeszyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu		
		25,00*3,60	m2	90,000
		razem	m2	90,000
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem		
		25,00*3,60	m2	90,000
		razem	m2	90,000
3	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm (Krotność= 0,5)		
		25,00*3,60	m2	90,000
		razem	m2	90,000
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		25,00*3,60	m2	90,000
		razem	m2	90,000
5	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm = grubość 8cm (Krotność= 1,25)		
		30,00*0,30*2	m2	18,000
		razem	m2	18,000