METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Pyrzyce ul. Sportowa działka 31, 35
Obręb: Pyrzyce 12
Gmina: Pyrzyce - Miasto [321205_4]
Powiat: 3212 Pyrzycki
Województwo: 32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: PUWG 2000
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

Kierownik roboty
Dariusz Popowicz
upr. nr 19639

GEOMETER
Dariusz Popowicz
ul. Fl. Szarego 5/11 Szczecin
tel. 590 900 390
geometer@wp.pl

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: PODGiK.6640.800.2019 zgłoszonej w PODGiK w Pyrzycach

Granice działek ewidencyjnych według danych: PODGiK w Pyrzycach z dnia 27.09.2019r.

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 09.11.2019r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA PYRZYCKI

P.6642.2020.308

05. 06. 2020

BILANS TERENU

				istniejąca (m2)	%	ha	projektowana (m2)	%	ha
POWIERZCHNIA TERENU:				42619,08	100%	4,26	42619,08	100%	4,26
POWIERZCHNIE UTWARDZONE				8322,02	20%	0,83	20589,13	48%	2,05
BIEŻNIA				2420,55			2660		
POWIERZCHNIE WEWNĄTRZ BIEŻNI:							2532		
	POLIURETAN		2188						
	PIASEK		66						
	MĄCZKA		278						
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PIESZE ORAZ JEZDNE				1969,66			2341,39		
	KOSTKA BETONOWA	1055,12	1431,82						
	NAWIERZCHNIE SZUTROWE	886,75	834,94						
	KAMIEŃ NATURALNY	27,79	74,63						
PARKING				135,2			1567,2		
BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ				291,21			264,68		
KORTY TENISOWE ODKRYTE				2398,03			1741,63		
KORT ZADASZONY							658,14		
POLE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ							131,15		
BOISKO TRENINGOWE							7424,4		
BOISKO BULE							67,76		
TRYBUNY BOISKO GŁÓWNE				829,59			923		
TRYBUNY BOISKO TRENINGOWE				277,78			277,78		
POWIERZCHNIA ZABUDOWY				454,26	1%	0,05	622,86	1%	0,06
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA				33842,8	79%	3,38	21407,09	50%	2,14
BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ				9711,71			7533		
BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ				6223,89					
BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ				2346,22					
INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY				0,01			0,01		

ZAKRES OPRACOWANIA=OBSZAR ODDZIAŁYWANIA (DZIAŁKA NR 31)

TRAWA NATURALNA
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
PIASEK

CIĄGI PIESZE- ISTNIEJĄCE/NAWIERZCHNIA SZUTROWA
CIĄGI PIESZE- PROJEKTOWANE/NAWIERZCHNIA SZUTROWA

CIĄGI PIESZE- ISTNIEJĄCE/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZEZNACZONE DO REMONTU*
CIĄGI PIESZE- PROJEKTOWANE/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ*
*UWAGA!!! UJEDNOLICIĆ SPOSÓB UŁOŻENIA I KOLOR KOSTKI BETONOWEJ

CIĄGI PIESZE ISTN. BRUKOWANE O KRAJOBRAZOWYM CHARAKTERZE.
CIĄGI PIESZE PROJ. BRUKOWANE O KRAJOBRAZOWYM CHARAKTERZE.

CIĄGI JEZDNE/MIEJSCA PARKINGOWE/PROJEKTOWANE/ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ*
CIĄGI JEZDNE/ISTNIEJĄCE/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ*
*UWAGA!!! UJEDNOLICIĆ SPOSÓB UŁOŻENIA I KOLOR KOSTKI BETONOWEJ

PIŁKOCHWYTY H=8M
PIŁKOCHWYT H=6M; OCZKO SIATKI 4,5X4,5CM
OGRODZENIE H=1,2M

PLAC GOSPODARCZY PRZEZNACZONY NA GROMADZENIE ODPADÓW W SZCZELNYCH ZBIORNIKACH
PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2,5X5M
PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,6X5M
PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU
FURTKA SZEROKOŚĆ 1M
WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
SKARPY ISTNIEJĄCE
SKARPY ISTNIEJĄCE DO USUNIĘCIA
ELEMENTY USUWANE
ELEMENTY USUWANE

1. BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ - KOREKCJA KSZTAŁTU BOISKA, WYMIANA NAWIERZCHNI
2. PROJEKTOWANE POLE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, NAWIERZCHNIA SZTUCZNA
3. KORTY TENISOWE- ZACHOWANIE OBRYSU BOISK WYMIANA NAWIERZCHNI I PIŁKOCHWYTÓW
4. PROJEKTOWANA HALA TENISOWA
5. BIEŻNIA OKRĘŻNA CZTEROTOROWA 400 m PROMIEŃ 35 m
6. BIEŻNIA PROSTA SZEŚCIOTOROWA
7. RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM
8. SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE JEDNOKIERUNKOWA
9. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU DWUŚCIEŻKOWA DWUKIERUNKOWA
10. RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM
11. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
12. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ Z SEKTOREM RZUTÓW NA NAWIERZCHNI Z MĄCZKI CEGLANEJ
13. BOISKO PIŁKARSKIE - NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
A BUDYNEK GOSPODARCZY
B BUDYNEK GOSPODARCZY
C DAWNY BUDYNEK KAS

Opis opraw:

M1-M10, M13 - 1szt opraw:
h=8m, oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 9.6kg, Scx=0.115m2, skuteczność świetlna 147lm/W, temperatura barwowa 5700K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 149W, np CQ 72L70-757 prod. THORN lub równoważna.

M11-M12 - słup h=8m, 2szt opraw:
h=8m - oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 9.6kg, Scx=0.115m2, skuteczność świetlna 147lm/W, temperatura barwowa 5700K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 149W, np CQ 72L70-757 prod. THORN lub równoważna.
h=6m - oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 5.7kg, Scx=0.077m2, skuteczność świetlna 138lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 28W, np CQ 12L70-740 prod. THORN lub równoważna.

D1-D6 - montaż opraw na zadaszeniu trybun.
h=4.7m, projektor LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 13.7kg, Scx=0.064m2, skuteczność świetlna 140lm/W, temperatura barwowa 5700K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 102W, np AFP M 48L70 757 prod. THORN lub równoważna.

K1-K3 - 1szt opraw:
h=6m - oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 5.7kg, Scx=0.077m2, skuteczność świetlna 138lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 28W, np CQ 12L70-740 prod. THORN lub równoważna.

K4-K10 - 1szt opraw:
h=8m, projektor LED o asymetrycznym rozsyle 60stop, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 6.2kg, Scx=0.05m2, skuteczność świetlna 148lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 38W, np AFP M 48L70 757 prod. THORN lub równoważna.

S1-S4 - 5szt opraw
h=18m, projektor sportowy LED o asymetrycznym rozsyle 53-67stop, (ochrona przed zanieczyszczeniem światła poprzez nie odchylanie w oprawy w pionie - asymetryczny rozsył), obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 22.4kg, Scx=0.196m2, skuteczność świetlna 124lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 50000h L80B10, moc 939W, np. Champion 264L 757 prod. THORN lub równoważna.

P1-P28 - montaż opraw pod zadaszeniem trybun.
projektor LED o asymetrycznym rozsyle asymetrycznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, statecznik DALI, IP66, IK08, waga 4.5kg, Scx=0.082m2, skuteczność świetlna 100lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 50000h L70B50, moc 80W, np SYLVEO LED M prod. SYLVANIA lub równoważna.

LEGENDA (instalacje elektryczne):

- —enn— Kabel elektroenergetyczny nN
- —t— Teletechniczna kanalizacja kablowa z rur RHDPE
- Rura ochronna DVK110
- Teletechniczna studnia kablowa SK
- Złącze kablowe nN
- Maszt oświetleniowy h=18m
- Słup oświetleniowy, wysokość na rzucie
- Słup oświetleniowy h=6m oprawa LED 28W IP66 IK08 3854lm
- Sieci elektryczne do likwidacji

UWAGI:
- Część podziemną słupów zabezpieczyć izoplastem R, a wszystkie połączenia śrubowe wazeliną techniczną
- W wykopie dodatkowo ułożyć bednarkę FeZn 30x4 i połączyć ze słupami, rezystancja uziemienia R<5 Ohm
- Pod drogą, chodnikiem oraz na skrzyżowaniu z sieciami jak i przy zbliżeniach kabele prowadzić w rurach ochronnych typu DVK, DVR
- Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	

PRIMTECH
Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: ul. Sportowa, 74-200 Pyrzyce , dz. nr 31

Nazwa projektu/Obiekt: MODERNIZACJA ZESPOŁU MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH POŁOŻONYCH PRZY ULICY SPORTOWEJ W PYRZYCACH

Inwestor: Gmina Pyrzyce, ul. Ratuszowa 1, 74-200 Pyrzyce

Nazwa rysunku: Zagospodarowanie terenu. Sieci elektryczne

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku: ZT-IE01

Data: Czerwiec 2021r.

Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita