



**UWAGA:**  
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić na budowie.  
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, aktami technicznymi, wytycznymi producentów oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.  
Pozostałe ustalenia zgodnie z opisem.  
Średnice zagięć oraz rozmieszczenie pretłów ewentualnie na budowie.  
Gieście pretłów zgodnie z obowiązującymi normami i tym tablicą 22 norma PN-B-03264.  
Pamiętać o zabezpieczeniu połączeń oraz naroży.  
Beton B30 (C30/37).  
Stal zbrojenia B5100S Spawalnica  
Ułożenia zbrojenia:  
5 cm do końca pręta.  
Początek pręta  $< 70^\circ$ , łączyć przez spawanie:  
a) zkolodowa - pachwinia dwustronna  
b) minimum  
c) zakładów i nakładka jednostronna - spoina zkolowa o pełnym przetopie i spoina pachwinowa dwustronna L minimum 5-10d.  
Zgodnie z PN-EN 12512-2  
W celu wykonać przepusty dla wody zgodnie z opisem ekspertyzy.  
W celu wykonać zgodnie z opisem ekspertyzy.  
Kut zasypowy. Wytwór średni id  $> 0,67$ .  
Grunt zasypany gruntem 60°.