PRZEKRÓJ E-E
Skala 1:50



A1
- 20 mm PŁYTY CERAMICZNE (FASADA)
- 50 mm ZAPRAWA CEMENTOWA (HYDROIZOLACJA)
- 150 mm STYROPIAN EPS 100 Z FOLIĄ DO GÓRY
- FOLIA POLIETYLENOWA
- 100 mm PODKŁADKA GAZOBETONOWA
- 150 mm PŁYTA ŻELBETOWA

A2
- 20 mm GRES
- 50 mm ZAPRAWA CEMENTOWA
- FOLIA POLIETYLENOWA
- 150 mm STYROPIAN EPS 100
- FOLIA POLIETYLENOWA
- 100 mm PODKŁADKA GAZOBETONOWA
- 150 mm PŁYTA ŻELBETOWA

B1
- 20 mm PŁYTY CERAMICZNE (FASADA)
- 50 mm ZAPRAWA CEMENTOWA (HYDROIZOLACJA)
- 150 mm STYROPIAN EPS 100 Z FOLIĄ DO GÓRY
- FOLIA POLIETYLENOWA
- 140 mm STROPY TERIVA II (Ht=mm)
- 15 mm TYNK CEM.-WAP

B2
- 20 mm GRES
- 50 mm ZAPRAWA CEMENTOWA
- FOLIA POLIETYLENOWA
- 150 mm STYROPIAN TWARDY EPS 100
- 140 mm PŁYTA STROPOWA TERIVA II (Ht=mm)
- 15 mm TYNK CEM.-WAP

C
- PŁYTA CERAMICZNA
- 40 mm ZAPRAWA
- 24 mm ŻELBET (Ht=mm)
- MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
- 180 mm KROKIEW (Ht=mm)
- 200 mm WEŁNA MINERALNA (λ=0,036 [W/mK])
- PAROIZOLACJA
- GKB mm PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWE

C1
- 180 mm PŁYTA CERAMICZNA
- 40 mm ZAPRAWA
- 24 mm ŻELBET (Ht=mm)
- MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
- 180 mm KROKIEW (Ht=mm)

D1
- 150 mm STROPY TERIVA II (Ht=mm)
- 100 mm STYROPIAN EPS 100 (λ=0,036 [W/mK])
- 240 mm BETON KOMÓRKOWY (λ=0,036 [W/mK])
- 20 mm TYNK GIPSOWY

D2
- TYNK MOZAIKOWY
- 100 mm STYROPIAN EPS 100 (λ=0,036 [W/mK])
- 240 mm BETON KOMÓRKOWY (λ=0,036 [W/mK])
- 20 mm TYNK GIPSOWY

E
- FOLIA KUBEŁKOWA
- 100 mm STYROPIAN
- STYROPIAN EPS 100
- 250 mm ŻELBET (λ=0,036 [W/mK])
- HYDROIZOLACJA

F
- 5,0 mm PAPA TERMOZGRZEWALNA KBP
- 200 mm STYROPIAN GRAFITOWY (λ=0,036 [W/mK])
- PAPA ASFALTOWA
- 25 mm PŁYTA OSB
- 200 mm KROKIEW (Ht=mm)
- 200 mm WEŁNA MINERALNA (λ=0,036 [W/mK])
- 15 mm PŁYTA GK

F1
- 5,0 mm PAPA TERMOZGRZEWALNA KBP
- 200 mm STYROPIAN GRAFITOWY (λ=0,036 [W/mK])
- PAPA ASFALTOWA
- 250 mm BETON KOMÓRKOWY (λ=0,036 [W/mK])
- 15 mm PŁYTA GK

G
- 20 mm POSADZKA (GRES)
- 150 mm PŁYTA ŻELBETOWA
- 100 mm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

H
- 45 mm ASPHALT MPB
- 180 mm KROKIEW (Ht=mm)
- 400 mm PŁYTA ŻELBETOWA
- 400 mm BETON KOMÓRKOWY
- 20 mm TYNK GIPSOWY

Beton	C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa	A-IIIN (RB500W)
Stal strzemion	A-I (St3S)
Otulina fundamentów	5cm
Otulina konstrukcji nadziemnych	3cm
Chudy beton	(C10/15) B15 gr.10cm
Poziom parterowy ±0.00	394,60 m.n.p.m.
Ściany nośne	bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm odmiany 06 klasy 4 MPa na zaprawie systemowej
Ściany fundamentowe	bloczki betonowe M6 na zaprawie cementowej marki 10 MPa
Izolacja pozioma	Papa termozgrzewalna
Izolacja pionowa	2x masa asfaltowo-kauczukowa
Drewno konstrukcyjne klasa C24	

MP PROJEKT Paweł Gałan
58-330 Bolkowice ul. Wolności 2
tel. 501-480-157 e-mail: pawel@galan.pl
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie

INWESTOR:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Ottona I 52, 58-312 Stare Bogaczowice
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga
STADIUM:	Projekt architektoniczno – budowlany
ADRES:	działki nr 162/6 i 170/1, obręb 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice

		DATA PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Paweł Wiśniewski	12.08.2021
sprawdzał/a/ły:	upr. nr. 240/95/DW	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Paweł Wiśniewski	12.08.2021
projektowanie:	upr. nr. 27/WKPK/2017	
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałan	12.08.2021
sprawdzał/a/ły:	upr. nr. 005/BO/0017/10	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marta Gałan	12.08.2021
projektowanie:	upr. nr. 005/BO/0129/15	
NAZWA RYS.:	PRZEKRÓJ E-E	SKALA 1:50 / NR 18/A-10