BIEŻNIA



BIEŻNIA



CHODNIK DLA PIESZYCH



SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA



SCHODY TERENOWE



LEGENDA:

1. - warstwa z granulatu EPDM zmieszana z PU grub. 4 mm
2. - warstwa z granulatu SBR grub. 10 mm
3. - warstwa stabilizująca z betonu asfaltowego grub. 4 cm
4. - warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (0-4 mm) grub. 5 cm
5. - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (4-31,5 mm) grub. 20 cm
6. - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
7. - płyty gumowe SBR 50x50 cm grub. 40 mm
8. - warstwa klinująca z kruszywa łamanego (4-31,5 mm) grub. 5 cm
9. - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (31,5-63 mm) grub. 15 cm
10. - obrzeże betonowe 8x30 cm
11. - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
12. - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
13. - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm

DrogaWskaz
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elwatorska 11/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 96 80, e-mail: drogowskaz.sc@o2.pl

Stadium: P.W.	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne	Rysunek nr: 3
Skala: 1:25	Obiekt: Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.	Data: 26.03.2021

Projektant	Sprawdzający:
mgr inż. Adam Sosnowski	
Bł 45/42	