ROLETY ZACIEMNIAJACE W OKNACH sterowane elektrycznie

UZUPEŁNIENIE POSADZKI BETONOWEJ wokół istn.floorboxów,
przy proj. kanałach kablowych posadzki oraz przy proj. floorboxach
lokalizacja floorboxów i kanałów kablowych posadzkowych wg proj. aranżacji wnętrz
wysokość floorboksów /wys warstwy wykończeniwej, szlichty betonowej+styropian/

EKRAN ZWIJALNY pod sufitem
sterowanie elektryczne
MURAL wym ok 4x3m –wymiary i wygląd muralu wg aranżacju wnętrz

ROLETY ZACIEMNIAJACE W OKNACH sterowane elektrycznie

1.36d
POKÓJ CISZY
2–3 OSOBY GOŚĆ.
~27m2
proj pos.epoksydowa

ANEKS KUCHENNY

OBRYS STACJI TRAFO

donica z kwiatami

1.36c
SALA GŁÓWNA
26 osób
~150m2
proj posadzka epoksydowa

DRUKARKA SIECIOWA

1.36a
POKÓJ DYREKTORA
1 osoba +2 gość
~38m2
proj posadzka epoksydowa

PROJ. PRZEJŚCIA KABLOWE ELEKTR I TELETECHN. Z ISTN SZACHTÓW
ZABEPIEZCYĆ POŻAROWO DO EI120

HP25+G(b.l.)

WEJŚCIE GŁÓWNE

1.36b
POKÓJ BIUROWY-BADACZY
max.8 osób
~37.0m2
proj posadzka epoksydowa

systemowa wycieraczka aluminiwa z ramą
systmową montowana w zagłębieniu

miejsce parkowana ściany

DRZWI do przenieisienia
proj nadproże w istn ścianie
otwór pod drzwiach do zamurowania

PROJ.POSADZKA–PŁYTKI GRES+ IZOLACJA
ŚCIANY–PŁYTKI GRES DO WYS.DRZWI (~2,1 m)

1.38
TOALETA NSP
~6.5m2
proj.płytki gres

1.37
POM GOSPODARCZE
~33.5m2
istn płytki gres+uzupełnienia

1.40B

1.40A

TABLICA EL. DO PRZENIESIENIA

UZUPEŁNIENIE ISTN POSADZKI–PŁYTKI GRES+ IZOLACJA
w miejscu demontowanych ścian. w pom. istn. toalety
istn. wycieraczka systemowa w istn wiatrołapie do pozostawienia

REI120
REI60

AL WYDZIELNIE ALUMINIOWE PRZESZKLONA Z DRZWIAMI do wys ~3.0m (poniżej wszystkich instalacji)
podkonstrukcja do mocowania ścianki z elementów stalowych zimnogiętych mocowana do stropu i elem. kontr. budynku –słup, ściana
lokalizacja min.20cm od główek tryskaczy do uszczegółowienia w proj aranzacji wnętrza
lokalizacja drzwi w ścianie w proj aranzacji wnętrza

WS SYSTEMOWA ŚCIANKA PRZESUWNA PRZESZKLONA SKŁADANA wys. ~3.00m (poniżej wszystkich instalacj i istn.rozdzielni RS.1.16)
podkonstrukcja do mocowania ścianki z elementów stalowych mocowana do stropu i elem. kontr. budynku –słup, ściana
lokalizacja ściany i drzwi w ścianie do ustalenia w proj. aranżacji wnętrza

GKI SYSTEMOWA ŚCIANKA GKBI EI30 –stelaż systemowy 10cm, mocowanie do stropu i posadzki,ypełnienie wełna min 5 cm, pod aramaturę sanitarna wzmocnienia i odpowiednia wielkośc ścianki
podwójne opłytowanie–płyta instalacyjna

WD ISTN ŚCIANA WYKOŃCZONA PANELAMI Z DREWNA B.Z.
przewody prowadzić po ścianach w listwach kablowych

WG ISTN ŚCIANA WYKOŃCZONA PŁYTKAMI
w miejscu demontowanych ścian, w pom. istn.toalety do uzupełninia
w ścianch istn przewody prowadzić po ścianach w listwach kablowych

WP ISTN/PROJ ŚCIANA DO WYKOŃCZENIA PŁYTKAMI
przy aneksie socjalnym w strefie pomiędzy blatem a szafkami górnymi (ok 40cm)lub wykończenie wg aranżacji wnętrz
W proj. toalecie proj. płytki gres do wys drzwi (ok 2,1m) powyżej i poniżej ściana malowana –farba akrylowa
przewody prowadzić w ścianach

WM ISTN/PROJ ŚCIANA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ/SILIKONOWĄ
przewody prowadzić po ścianach w listwach kablowych

ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN.ŚCIANA POŻAROWA REI120 MIN.
ISTN.ŚCIANA POŻAROWA REI60 MIN.
ISTN.GŁÓWKI TRYSKACZY /WG PROJEKTU PO
ISTN.GRZEJNIKI W POSADZCE

ZAŁ. NR 1 . ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RZUT POZIOMU ±0,00
1 : 100 08.2022

VANELLUS
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE