


| | | |
|-------|-----------------------|--------|
| 1.36 | KAWIARNIA | 256,19 |
| 1.37 | ZAPLECZE KAWIARNI | 27,84 |
| 1.38A | SZATNIA PRACOWNIKÓW | 6,91 |
| 1.38B | WC PRACOWNIKÓW | 5,03 |
| 1.39 | MACAZYN BUTLI Z GAZEM | 20,00 |
| 1.40A | WC MĘSKI | 5,62 |
| 1.40B | WC DAMSKI | 5,67 |



- OZNACZENIA - OCHRONA PPOŻ.
- KIERUNEK EWAKUACJI
 - GASNICZA 2KG
 - HYDRANT PPOŻ Z GASNICĄ 6KG
- OZNACZENIE REWIZJI
- OZNACZENIA POZIOMÓW NA RZUTACH
- POZIOM KONSTRUKCJI
 - POZIOM WYKONCZENIA
- OZNACZENIA MATERIAŁÓW
- BETON ZBRZOWONY
 - ŚCIANY MUROWANE
 - ŚCIANY GK
 - IZOLACJA TERMICZNA (WELNA MINERALNA)
- OZNACZENIA POZIOMÓW KONSTRUKCJI
- RSN=X,XX DOLNY POZIOM NADPROŻA
 - RSP=X,XX DOLNY POZIOM PODCIĄGU
 - RSS=X,XX GÓRNY POZIOM PODCIĄGU
 - hp=60 WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA PARAPETU
- OZNACZENIA PRZEBIĆ
- PRZEBIĆ W ŚCIANIE
 - PRZEBIĆ W STROPIE
 - PRZEBIĆ W STROPIE OKRAŻLE