LEGENDA

⊗	Tryskacz Standardowy, stojący, model TY-B, K80, Dn15, 68°C
◎	Tryskacz Standardowy, stojący, model TY-B, K80, Dn15, 93°C
●	Tryskacz Standardowy, stojący pod przeszkodą, model TY-B, K80, Dn15, 68°C
○	Tryskacz stojący, płaskostrumieniowy brąz i tryskacz wiszący standardowy chromowany: TY-FS QR,K80,Dn15,68°, TY-B, K80,Dn15,68°
◉	Tryskacz Standardowy, wiszący na rurze opadowej, model TY-B, K80, Dn15, 68°C
	Zakończenie przewodu
	Trójnik (odejście w dół)
	Mocowanie przewodu
-810	Rzędna osi przewodu
	Korek
	Zawór Płucząco-Odwadniający, Dn25, Dn50 - wg szczegółów
	Szybkozłączka, typ FIG.577 Grinnell lub Viking
50 / 100	Length / Długość
	PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE
	Pion do góry
	Pion w dół



RZUT POZIOMU ±0,00
1 : 100 07.2022

VANELLUS
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE

ZAŁ. NR I-7 . STAN ISTNIEJĄCY - TRYSKACZE