


**Kategoria obiektu budowlanego:**

- IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy (k=5.0 w=1.0),
- XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe (k=1.0 w=1.5),
- XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele (k=5.0 w=1.0).

**Jednostka ewidencyjna - Jaraczewo - obszar wiejski 300601\_5,****Obręb - 0011 Nosków,****numery ewidencyjne działek: 243/5, 243/4, 296/1, 296/2, 208.**

Zamawiający:	<b>GMINA JARACZEWO</b> ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo		
Jednostka projektowa:	<b>PAWEŁ KATTNER "PMD"</b> ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze		<b>Paweł Kattner</b> <b>PMD</b>
Stadium:	<b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>		
Zamierzenie budowlane:	<b>Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie</b>		
Obiekt budowlany:	<b>Droga gminna nr 611065P</b>		
Branża:	<b>DROGOWA</b>		
<b>Stanowisko:</b>	<b>Imię i Nazwisko:</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
Projektant :	mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg	
Data: <b>lipiec 2020 roku</b>		Nr umowy: <b>6 / 2020</b>	Egzemplarz: <b>1.</b>

# CZĘŚĆ TEKSTOWA

## ZAWARTOŚĆ TOMU

### CZĘŚĆ TEKSTOWA

L.p.	Spis
1.	Strona tytułowa
2.	Zawartość tomu
3.	Zawartość projektu budowlanego
4.	Oświadczenie Projektanta
5.	Kopie uprawnień i zaświadczeń
6.	Wykaz działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie
7.	Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie
8.	Wykaz norm i przepisów prawnych
9.	Opis techniczny
10.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

L.p.	Spis
1.	Spis rysunków
2.	Rysunki
3.	Kserokopie decyzji, uzgodnień i opinii

Dąbcze, dnia 27 lipca 2020 roku.

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA**

<u>Umowa:</u> 6 / 2020 z 06 kwietnia 2020 r.	<u>Zamawiający:</u> <b>GMINA JARACZEWO</b> ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo
<u>Przedmiot umowy:</u> <b>Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie</b>	
<u>Branża:</u> <b>DROGI</b> . Tom: ROBOTY DROGOWE	

**PROJEKTANT**

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Paweł Kattner  
Uprawnienia nr 702/85/Lo

.....  
Podpis projektanta

# KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ

- D U P L I K A T -Urząd Wojewódzki  
w Lesznie

Leszno, dnia 31 maja 1985 r.

Wydział Planowania Przestrzennego,  
Urbanistyki, Architektury  
i Nadzoru BudowlanegoNr ewid. 702/85/LoDECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt.1, §5 ust.1, §7 i §13 ust.1  
pkt.3 lit.b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony  
Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji  
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza się, że:  
Obywatel

PAWEŁ BOGUMIŁ K A T T N E R

magister inżynier budownictwa

urodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samo-  
dzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robót

w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej

w zakresie dróg i ulic.

Obywatel PAWEŁ BOGUMIŁ K A T T N E R jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów budowli dróg i ulic, -----
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kiero-  
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów  
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:  
budowli dróg i ulic. -----

Oryginał decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia  
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisał Dyrektor  
Wydziału inż. arch. Waldemar Makowski. Pieczęć okrągła z Godłem Państwa  
i napisem w otoku: Urząd Wojewódzki w Lesznie.

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia  
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-  
stawie dokumentów archiwalnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie Oddziału Rozwoju Regionalnego.


Leszno, 2002 - 03 - 08

Otrzymuje:

- 1/ Paweł Kattner  
64-100 Leszno ul. Zamenhofska 61/6  
Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
w Poznaniu
- 2/ a/a Delegatura w Lesznie  
Oddział Rozwoju Regionalnego  
64-100 Leszno, ul. pl. Kościuszki 4



z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Grzegorz Kowalski  
Kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-371-QSC-QKV \*

Pan Paweł Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05  
adres zamieszkania Dąbcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



# **WYKAZ DZIAŁEK NA KTÓRYCH BĘDZIE REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE**

**Jednostka ewidencyjna - Jaraczewo - obszar wiejski 300601\_5,  
Obręb - 0011 Nosków,  
numery ewidencyjne działek: 243/5, 243/4, 296/1, 296/2, 208.**



# WYKAZ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH

## WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz. 1649 ze zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401).

### **WYKAZ – WYMAGANIA TECHNICZNE**

Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, załącznik do zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-I 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-II 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, załącznik do zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 maja 2016 r.,

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,

Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki związane Spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

### **WYKAZ NORM**

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

## **OPIS TECHNICZNY**

## Spis treści

1. WSTĘP.....	12
1.1. Przedmiot opracowania.....	12
1.2. Inwestor.....	12
1.3. Jednostka Projektowa.....	12
1.4. Lokalizacja inwestycji.....	12
1.5. Cel opracowania.....	12
1.6. Podstawa opracowania.....	12
1.6.1. Formalne podstawy opracowania.....	12
1.6.2. Materiały źródłowe .....	12
1.7. Projekty związane.....	13
1.8. Informacje o mapie do celów projektowych.....	13
1.9. Cel i zakładany efekt inwestycji.....	13
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....	13
2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.....	13
2.2. Zagospodarowanie terenu przyległego.....	14
2.2.1. Konfiguracja i ukształtowanie terenu.....	14
2.2.2. Ważniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.....	14
2.3. Układ komunikacyjny .....	14
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....	14
3.1. Podstawowy zakres inwestycji.....	14
3.2. Podstawowy zakres robót.....	14
4. DROGA GMINNA .....	15
4.1. Parametry techniczne drogi gminnej.....	15
4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni .....	16
4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej .....	17
4.4. Przekrój normalny .....	17
4.5. Przekrój podłużny .....	17
4.6. Odwodnienie .....	17
4.7. Roboty ziemne.....	17
4.8. Obszar oddziaływania obiektu.....	18
5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu .....	18
6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA .....	18
6.1. Bezpieczeństwo użytkowania .....	18
6.2. Bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia.....	18

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Okrężnej w miejscowości Nosków.

### **1.2. Inwestor.**

Gmina Jaraczewo z siedzibą : 63 – 233 Jaraczewo ul. Jarocińska 1.

### **1.3. Jednostka Projektowa.**

Biurowie projektowe: Paweł Kattner „PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 – 130 Dąbcze.

### **1.4. Lokalizacja inwestycji.**

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim, powiecie jarocińskim, gminie Jaraczewo, miejscowości Nosków.

### **1.5. Cel opracowania.**

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowiących załącznik do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

### **1.6. Podstawa opracowania.**

#### **1.6.1. Formalne podstawy opracowania**

- Umowa nr 06/2020 z 06 kwietnia 2020 r. zawarta pomiędzy Zamawiającym – Gminą Jaraczewo z siedzibą 63-233 Jaraczewo ul. Jarocińska 1 a Firmą Projektową Paweł Kattner „PMD” z siedzibą 64-130 Dąbcze ul. Cyprysowa 2.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami

#### **1.6.2. Materiały źródłowe**

- Umowa na wykonanie projektu z Zamawiającym – Gminą Jaraczewo nr 06/2020 z 06 kwietnia 2020 r.
- Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celów projektowych.

- Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe.
- Polskie normy i katalogi.
- Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym.

### **1.7. Projekty związane.**

- Brak projektów związanych z niniejszym opracowaniem.

### **1.8. Informacje o mapie do celów projektowych.**

Mapa zasadnicza została wykonana metodą pomiaru bezpośredniego w skali 1:500, posiada układ współrzędnych 2000/6 i poziom odniesienia Kronsztadt.

Mapę dla celów projektowych wykonała firma : Usługi Geodezyjne Piotr Dolata, 64-100 Leszno ul. Niepodległości 49, jest aktualna i poświadczona na wtórnikach przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej została przygotowana w formacie \*.dxf.

### **1.9. Cel i zakładany efekt inwestycji.**

Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzyści bezpośrednich ma za cel:

- poprawę płynności ruchu na ulicy Okrężnej w Noskowie,
- poprawę dojazdu do posesji,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zwieszenie szerokości jezdni do 6.00 i 5.00 m,
- poprawę odwodnienia jezdni poprzez oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów drogowych,
- zwiększenie bezpieczeństwa i dojazdu do przedszkola na początkowym odcinku w Noskowie,

W zakresie korzyści pośrednich realizacja zadania stawia realizację następujących celów:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie wypadkowości,
- poprawa dojazdu do zabudowań znajdujących się przy ulicy.

## **2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

### **2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.**

W pasie drogowym drogi gminnej nr 611065P czyli ulicy Okrężnej w Noskowie znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3.50 ÷ 6,00 m, nieumocnione pobocza gruntowe o zmiennej szerokości, rowy drogowe w bardzo złym stanie, zjazdy z drogi publicznej do gospodarstw i na pola przyległe.

Zjazdy są nieumocnione, częściowo posiadają przepusty. Całość w stanie bardzo złym.

W km 0+121,37 odchodzi droga gminna nr 611039P w kierunku Potarzycy.

Od km 0+000 do km 0+465 po prawej stronie znajduje się chodnik o zmiennej szerokości.

## **2.2. Zagospodarowanie terenu przyległego.**

### **2.2.1. Konfiguracja i ukształtowanie terenu.**

Projektowana przebudowa drogi gminnej, chodników, zjazdów do posesji, przepustów pod zjazdami zlokalizowana jest w terenie płaskim.

### **2.2.2. Ważniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.**

Projektowana przebudowa ulicy Okrężnej zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej. Zjazdy do posesji zostaną przebudowane tylko z zakresie pasa drogowego.

## **2.3. Układ komunikacyjny**

W zakres istniejących dróg sąsiadujących z projektowaną przebudową ulicy Okrężnej znajduje się:

- droga powiatowa 4205P relacji Rusko - Raszków na początku opracowania,
- ta sama droga powiatowa 4205P relacji Rusko - Raszków na końcu opracowania,
- droga gminna nr 611039P w kierunku Potarzycy.

Istniejący układ drogowy dopełniają zjazdy do działek, na których są zlokalizowane gospodarstwa rolne.

## **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

### **3.1. Podstawowy zakres inwestycji.**

Zakres inwestycji obejmuje:

- w km 0+000 ÷ 0+125 po prawej stronie wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodnika,
- w km 0+143 ÷ 0+485 po prawej stronie wymiana gruntu o szerokości pasa 50 cm na grunt o dużej przepuszczalności w celu odprowadzenia wód opadowych przy istniejącym chodniku,
- na całej długości przebudowy poprawa odwodnienia poprzez oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów,
- przebudowa zjazdów na posesje i pola z wykonaniem przepustów pod zjazdami,
- poszerzenie istniejącej jezdni do 6.00 m na odcinku od km 0+000 ÷ 0+940 i dalej do 5.00 m.

### **3.2. Podstawowy zakres robót**

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie istniejących zjazdów do posesji wraz z przepustami,
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o  $\varnothing$  400 mm wraz z umocnieniem wylotów,
- wykonanie nasypów z gruntu kwalifikowanego do właściwej niwelety,
- wykopanie poszerzenia istniejącej jezdni do wymaganej szerokości,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o grubości warstwy 10 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji, miejscach postojowych i 15 cm pod chodnikiem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości warstwy 20 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji i miejscach postojowych,
- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej,
- ustawienie oporników betonowych 15x25 cm na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem pomiędzy miejscami postojowymi a chodnikiem,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej przy chodniku,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 7 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na miejscach postojowych i chodniku,
- oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów drogowego przy drodze,
- umocnienie istniejących poboczy.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych, dojazd do przyległych działek, poprawę odwodnienia drogi gminnej.

Projekt przebudowy ulicy Okrężnej został wykonany w oparciu o warunki techniczne, w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Jaraczewie.

## **4. DROGA GMINNA**

### **4.1. Parametry techniczne drogi gminnej**

Klasa drogi	L
Kategoria ruchu	KR2
Prędkość projektowa	Vp = 40 km/h
Ilość pasów ruchu	przekrój drogowy jednojezdniowy 2 pasy ruchu
Szerokość pasa ruchu	3,00 i 2.50 m
Szerokość pasa drogowego	zmienna
Szerokość pobocza	0,75 m
Pochylenie skarp	1:1.5
Najmniejszy projektowany promień łuku poziomego	Rh = nie występuje - (R <sub>Hmin</sub> = 70 m)*



Najmniejszy projektowany promień łuku pionowego, wypukłego	$R_v = \text{nie występuje} - (R_{v\min} = 300 \text{ m})^*$
Najmniejszy projektowany promień łuku pionowego, wklęsłego	$R_v \text{ nie występuje} - (R_{v\min} = 300 \text{ m})^*$

(\*) W nawiasach podano wielkości dopuszczalne

Parametry projektowe przebudowy ulicy Okrężnej zostały określone przez Zamawiającego to jest Urząd Gminy w Jaraczewie.

#### 4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów, jakie mogą być użyte do ich budowy.

##### Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach i zjazdach do posesji

Lp.	Nazwa konstrukcji nawierzchni	Grubość warstwy
1	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S 50/70	5 cm
2	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70	7 cm
3	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70	~3 cm
4	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm	20 cm
5	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o klasie $C_{3/4}$	10 cm
6	Istniejące podłoże gruntowe	
<b>Razem</b>		<b>45 cm</b>

##### Konstrukcja nawierzchni jezdni na miejscach postojowych

Lp.	Nazwa konstrukcji nawierzchni	Grubość warstwy
1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	8 cm
2	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4	3 cm
3	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm	20 cm
4	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o klasie $C_{3/4}$	10 cm
5	Istniejące podłoże gruntowe	
<b>Razem</b>		<b>41 cm</b>

### Konstrukcja przepustu pod zjazdami

Lp.	Nazwa konstrukcji nawierzchni	Grubość warstwy
1	Zasyпка przepustu gruntem naturalnym, przepuszczalnym	-
2	Rura przepustu o SN8 i średnicy 400 mm	40 cm
3	Ława z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm	10 cm
4	Podłoże gruntowe	-

#### 4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej

##### Podłoże pod konstrukcją nawierzchni:

Zgodnie z wymaganiami, podłoże w podstawie nasypów powinno mieć nośność:  
min. 30 MPa dla gruntów spoistych,  
min. 45 MPa dla gruntów niespoistych.

#### 4.4. Przekrój normalny

Przekroje normalne przebudowywanej ulicy Okrężnej, zjazdów do posesji, miejsc postojowych i chodnika wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi pokazano na rysunku nr 3.

#### 4.5. Przekrój podłużny

Przekrój podłużny projektowanego odcinka pokazano na rysunku nr 4 niniejszego projektu.

#### 4.6. Odwodnienie

Odwodnieni ulicy Okrężnej w Noskowie zapewnione jest zapewnione będzie przez wykonanie pochylenia poprzecznego i podłużne jezdni, odprowadzenie wód opadowych na przylegający teren i istniejących rowów przy drodze gminnej.

#### 4.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmują między innymi :

- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie nasypów na zjazdach do posesji,
- oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów,
- umocnienie poboczy i skarp.

**Wtórny moduł odkształcenia E2 dla grupy nośności podłoża G1 i kategorii ruchu KR2 musi być  $\geq 100$  MPa oraz wskaźnik odkształcenia  $I_o$   $E2/E1 \leq 2,2$ .**

W przypadku nie osiągnięcia wartości wtórnego modułu odkształcenia powierzchnia E2 należy doprowadzić grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

#### **4.8. Obszar oddziaływania obiektu**

Określenia obszaru oddziaływania obiektu oraz zasięg obszaru oddziaływania obiektu określono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku "o drogach publicznych" (Dz. U. z 2016 roku, pozycja 1440), artykuł 43.1. obiekty budowlane w terenie zabudowy, odległość od krawędzi jezdni powinna wynosić dla drogi gminnej minimum 8 m.

Przy projektowanej inwestycji obiekty budowlane znajdują się w odległości większej niż 6 m.

### **5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu**

Na projektowanym odcinku nie projektuje się urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

### **6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA**

#### **6.1. Bezpieczeństwo użytkowania**

Bezpieczeństwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

- oddzielenie ruchu pieszego od ruchu samochodowego na początkowym odcinku drogi,
- wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na początkowym odcinku drogi.

#### **6.2. Bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia**

Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze w przypadku wystąpienia zagrożenia należy do służb utrzymania zawiadujących danym odcinkiem drogi. Służby te opracują zasady i organizację prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w tzw. „Planie działań ratowniczych”.

Opracował:

mgr inż. Paweł Kattner

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

## SPIS TREŚCI:

1. ZAŁOŻENIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).....	21
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.....	23
2.1. Podstawowy zakres inwestycji. ....	23
2.2. Podstawowy zakres robót.....	23
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .....	24
3.1. Parametry techniczne drogi gminnej.....	24
3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni .....	24
3.3. Oświetlenie. Kolizje energetyczne.....	25
3.4. Teletechnika.....	25
3.5. Sieci gazowe .....	25
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI .....	26
5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANÝCH .....	26
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH.....	27
7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA.....	27
7.1. Maszyny i urządzenia.....	27
7.2. Roboty ziemne.....	28
7.3. Roboty rozbiórkowe.....	28
7.4. Układanie nawierzchni drogowej .....	29
7.5. Prace szczególnie niebezpieczne.....	29
7.6. Oznakowanie budowy .....	29
7.7. Pierwsza pomoc .....	29

## 1. ZAŁOŻENIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien sporządzić:

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), który powinien zawierać:

- 1) stronę tytułową;
- 2) część opisową;
- 3) część rysunkową, w przypadku gdy:
  - a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawą",
  - b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytułowej zamieszcza się:

- 1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
- 2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
- 3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.

Ad. 2)

Część opisowa zawiera w szczególności:

- 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
- 2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
- 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- 4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- 5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;

- 6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  - a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
  - b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
  - c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- 7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
- 8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
- 9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Ad. 3)

Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności:

- 1) czytelną legendę;
- 2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
- 3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
- 4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
- 5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
- 6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
- 7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- 8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

## **2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW**

### **2.1. Podstawowy zakres inwestycji.**

Zakres inwestycji obejmuje:

- w km 0+000 ÷ 0+125 po prawej stronie wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodnika,
- w km 0+143 ÷ 0+485 po prawej stronie wymiana gruntu o szerokości pasa 50 cm na grunt o dużej przepuszczalności w celu odprowadzenia wód opadowych przy istniejącym chodniku,
- na całej długości przebudowy poprawa odwodnienia poprzez oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów,
- przebudowa zjazdów na posesje i pola z wykonaniem przepustów pod zjazdami,
- poszerzenie istniejącej jezdni do 6.00 m na odcinku od km 0+000 ÷ 0+940 i dalej do 5.00 m.

### **2.2. Podstawowy zakres robót**

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie istniejących zjazdów do posesji wraz z przepustami,
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o  $\varnothing$  400 mm wraz z umocnieniem wylotów,
- wykonanie nasypów z gruntu kwalifikowanego do właściwej niwelety,
- wykopanie poszerzenia istniejącej jezdni do wymaganej szerokości,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o grubości warstwy 10 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji, miejscach postojowych i 15 cm pod chodnikiem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości warstwy 20 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji i miejscach postojowych,
- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej,
- ustawienie oporników betonowych 15x25 cm na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem pomiędzy miejscami postojowymi a chodnikiem,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej przy chodniku,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 7 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,



- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na miejscach postojowych i chodniku,
- oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów drogowego przy drodze,
- umocnienie istniejących poboczy.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych, dojazd do przyległych działek, poprawę odwodnienia drogi gminnej.

Projekt przebudowy ulicy Okrężnej został wykonany w oparciu o warunki techniczne, w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Jaraczewie.

### 3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

#### 3.1. Parametry techniczne drogi gminnej

Klasa drogi	L
Kategoria ruchu	KR2
Prędkość projektowa	$V_p = 40 \text{ km/h}$
Ilość pasów ruchu	przekrój drogowy jednojezdniowy 2 pasy ruchu
Szerokość pasa ruchu	3,00 i 2.50 m
Szerokość pasa drogowego	zmienna
Szerokość pobocza	0,75 m
Pochylenie skarp	1:1.5
Najmniejszy projektowany promień łuku poziomego	$R_h = \text{nie występuje} - (R_{H\min} = 70 \text{ m})^*$
Najmniejszy projektowany promień łuku pionowego, wypukłego	$R_v = \text{nie występuje} - (R_{V\min} = 300 \text{ m})^*$
Najmniejszy projektowany promień łuku pionowego, wklęsłego	$R_v \text{ nie występuje} - (R_{V\min} = 300 \text{ m})^*$

(\*) W nawiasach podano wielkości dopuszczalne

Parametry projektowe przebudowy ulicy Okrężnej zostały określone przez Zamawiającego to jest Urząd Gminy w Jaraczewie.

#### 3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów, jakie mogą być użyte do ich budowy.

**Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach i zjazdach do posesji**

Lp.	Nazwa konstrukcji nawierzchni	Grubość warstwy
1	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S 50/70	5 cm
2	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70	7 cm
3	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70	~3 cm
4	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm	20 cm
5	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o klasie C <sub>3/4</sub>	10 cm
6	Istniejące podłoże gruntowe	
<b>Razem</b>		<b>45 cm</b>

**Konstrukcja nawierzchni jezdni na miejscach postojowych**

Lp.	Nazwa konstrukcji nawierzchni	Grubość warstwy
1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	8 cm
2	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4	3 cm
3	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm	20 cm
4	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o klasie C <sub>3/4</sub>	10 cm
5	Istniejące podłoże gruntowe	
<b>Razem</b>		<b>41 cm</b>

**Konstrukcja przepustu pod zjazdami**

Lp.	Nazwa konstrukcji nawierzchni	Grubość warstwy
1	Zasyпка przepustu gruntem naturalnym, przepuszczalnym	-
2	Rura przepustu o SN8 i średnicy 400 mm	40 cm
3	Ława z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm	10 cm
4	Podłoże gruntowe	-

**3.3. Oświetlenie. Kolizje energetyczne**

Nie występuje.

**3.4. Teletechnika.**

Nie występuje.

**3.5. Sieci gazowe**

Nie występują.

#### **4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Następujące elementy zagospodarowania terenu mogą stanowić źródło zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ruch pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami (wypadki komunikacyjne),
- emisje zanieczyszczeń,
- emisja hałasu.
- zagrożenia w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, np. klęsk żywiołowych.

#### **5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów nie mniejszej niż:
  - 3,00 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV,
  - 5,00 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV,
  - 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,
  - 15,00 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV,
  - 30,00 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV,
- roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, a w szczególności:
  - roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,
  - roboty rozbiórkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierające otuliny azbestowe,
  - przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, w czasie całego okresu ich trwania,
  - roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach zamkniętych,
  - roboty budowlane przy załadunku, wyładunku i zabudowie prefabrykatów betonowych i słupów żelbetowych,
  - roboty budowlane wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych drogowych,

- roboty budowlane przy kolizji (skrzyżowania i zbliżenia z sieciami elektroenergetycznymi, wodociagowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

## **6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIIE NIEBEZPIECZNYCH**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien obejmować następujące składniki:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

## **7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA**

Przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia należy stosować wszystkie dostępne środki techniczne, tzn. maszyny i urządzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robót oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

W strefach zagrożenia i w ich sąsiedztwie należy przewidzieć możliwość sprawnej ewakuacji na wypadek pożaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnić możliwość dojazdu dla służb ratowniczych gdyby zaszła konieczność ich interwencji.

W szczególności podczas robót należy zachować następujące środki bezpieczeństwa:

### **7.1. Maszyny i urządzenia**

- każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa),
- maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,
- maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania,
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim,

- każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom,
- do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,

### **7.2. Roboty ziemne**

- w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje,
- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,
- w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną,
- przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m,
- w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac przy nasypie,
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną,
- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta,
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu,
- maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
- maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować,
- wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione.

### **7.3. Roboty rozbiórkowe**

Przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących maszyn.

#### **7.4. Układanie nawierzchni drogowej**

- szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza układarki mas bitumicznych,
- przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu robót uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te prace ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności,
- szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców,
- pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i listwy zabezpieczające przed poślizgiem,
- skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią ochronną.

#### **7.5. Prace szczególnie niebezpieczne**

- przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni przełożony),
- do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub kierownikowi robót.

#### **7.6. Oznakowanie budowy**

- budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów,
- należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne służby ratownicze).

**Na terenie budowy należy bezwzględnie nosić ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki ochronne.**

#### **7.7. Pierwsza pomoc**

- w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,
- powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:
- swoje imię i nazwisko,
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbę poszkodowanych,
- co się wydarzyło,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),

- należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce wypadku,
- powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym zdarzył się wypadek,
- w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę.

**Podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie**

<b>POGOTOWIE RATUNKOWE.....</b>	<b>999</b>
<b>STRAŻ POŻARNA.....</b>	<b>998</b>
<b>POLICJA (tel. alarmowy).....</b>	<b>997</b>
<b>KOMISARIAT POLICJI (najbliższy).....</b>	
<b>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY.....</b>	
<b>KIEROWNIK BUDOWY.....</b>	

Opracował:

mgr inż. Paweł Kattner

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## SPIS RYSUNKÓW

Nr rysunku	Tytuł	Skala
1.	Plan orientacyjny	1 : 50 000
2.1.	Projekt Zagospodarowania Terenu	1 : 500
2.2.	Projekt Zagospodarowania Terenu	1 : 500
2.3.	Projekt Zagospodarowania Terenu	1 : 500
2.4.	Projekt Zagospodarowania Terenu	1 : 500
2.5.	Projekt Zagospodarowania Terenu	1 : 500
3.	Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne	1 : 50 / 20
4.1.	Przekrój podłużny	1 : 100/1000
4.2.	Przekrój podłużny	1 : 100/1000
4.3.	Przekrój podłużny	1 : 100/1000