


Przekrój hali



PRZEKRÓJ

Legenda

Mur z cegieł

Brickwork

(Hala B0: z okładziną ścienną drewnianą)

(Hall B0 with wooden wall paneling)

Drewniana okładzina ścienna

Wooden wall paneling

Numer kanału użytkowego

(Utility duct number)

Powierzchnia do wynajmu

Rentable dimension

Oświetlenie Lighting

Oświetlenie hala B0 Lighting Hall B0

Elektryczność Electricity

Obciążenie wózka widłowego Max. fork-lift load

Dopuszczalne obciążenie podłogi Max. floor load


Dopuszczalne obciążenie podłogi hala B0 Max. floor load Hall B0

Pokrycie podłogi hala B0:

Floor Surface Hall B0:

Maksymalne obciążenie punktowe hala B0 (powierzchnia nośna 30 x 30 cm, nie dotyczy pokryw kanałów użytkowych)

Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm, does not apply to utility duct covers).



250 luksów/mkw
400 luksów/ mkw
200 W/mkw
14 t/mkw (140 kN/mkw)
5 t/mkw (50 kN/mkw)
2,5 t/mkw (25kN/mkw)
Parkiet z drewna
dębowego
Oak timber parquet
8 t (80 kN)