

OZNACZENIA:

A1	-	proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana ze stalowej blachy lakierowa wyposażona w dwa liniowe panele LED z rastrem ograniczającym UGR kolorze białym, 4000K, IP20, wym. 596 x 596 x 85, mocy 21W, skute świetlna całej oprawy 127lm/W, strumień z oprawy 3126lm, UGR<16
A2	-	proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana ze stalowej blachy lakierowa wyposażona w dwa liniowe panele LED z rastrem ograniczającym UGR kolorze białym, 4000K, IP44, wym. 596 x 596 x 85, mocy 35W, skute świetlna całej oprawy 106lm/W, strumień z oprawy 3272lm, UGR<16
C1	-	proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana ze stalowej blachy lakierowa białym, PLX, IP44, 4000K, wym. 360 x 360 x 60, moc 21W, skuteczno całej oprawy 122lm/W, strumień z oprawy 2568lm
D1	-	proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z odlewu aluminium i lakiero kolorze białym, PLX, IP44, 4000K, wym. Ø120 x 140, moc 14W, skute świetlna całej oprawy 104lm/W, strumień z oprawy 1457lm
D2	-	proj. oprawa LED, natynkowa, wykonana z odlewu aluminium i lakiero kolorze białym, PLX, IP44, 4000K, wym. Ø150 x 140, moc 20W, skute świetlna całej oprawy 113lm/W, strumień z oprawy 2265lm
E2	-	proj. oprawa LED, natynkowa (naścienna), PLX, 4000K, wykonana z b w kolorze szarym, wym. 575x65x65, IP65, moc 14W, skuteczność św oprawy 116lm/W, strumień z oprawy 1626lm
F1	-	proj. oprawa LED, natynkowa, z poliwęglanu, klosz PC poliwęglan opal IP65, 4000K, moc 25W, skuteczność świetlna całej oprawy 127lm/W
EW1	-	proj. oprawa kierunkowa, jednostronna, 1W, 120lm, IP65, z autoteste natynkowa, 276mm x 143mm x 44mm, wyposażona w piktogramy zg oznaczeniem na planie
EW2	-	proj. oprawa kierunkowa, dwustronna, 2W, 240lm, IP41, z autotester 322mm x 243mm x 48mm, wyposażona w piktogramy zgodnie z ozna planie
AW1	-	proj. oprawa awaryjna 3W, 1h, 385lm, IP65, z autotestem, natynkowa białego poliwęglanu, z optyką dookólną, wym. Ø 202mm x 58mm
AW2	-	proj. oprawa awaryjna 2W, 1h, 380lm, IP41, z autotestem, natynkowa białego poliwęglanu, z optyką dookólną, wym. 105mm x 105mm x 30
AW3	-	proj. oprawa awaryjna 3W, 1h, 390lm, IP66, z autotestem, z grzałką - 40°C, natynkowa, stalowa obudowa w kolorze białym, wym. 222mm 77mm
	-	proj. czujnik obecności 360°, natynkowy, IP44
	-	proj. łącznik pojedyńczy, podtynkowy, 10A, IP20/IP44
	-	proj. łącznik świecznikowy, podtynkowy, 10A, IP20
	-	proj. łącznik schodowy, podtynkowy, 10A, IP20

TEMAT I ADRES:	PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA PIĘTRA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ WRAZ ZE ZMIANĄ POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ORA INSTALACJI GAZOWE ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa Mz. Identyfikator działki: 101301_1.00
INWESTOR:	**Parafia Ewangelicko-Augsburska w** ul. Warszawska 12, 96-200 Raw
PROJEKT:	LOGO ARCHIVISION PRACOWNIA PROJEKTOWA "A 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEG
PROJEKTANT:	MGR INŻ. Arkadiusz Bukalski UPR.NR MAZ/0545/PWOE/14 W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. Daniel Dobrowolski UPR.NR MAZ/0320/PBE/1807 W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIĘTRO - plan instalacji oświetleniowej
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — SKALA:
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY — DATA: